






FTV - L03 TETTI
1 : 50





Topologie di Collegage Stringhe
Membrane eletroplastomeriche ad alto contenuto di polietilene (FEP) certificate secondo norme EN1181/BRONI T-12-T3).
Massetto alleggerito per la formazione della pendente del sistema di copertura - tg. mm: 4 x 40 x 40 - max. 16 cm
Sistema barriera al vapore impermeabile ed aria acqua e vento, gomma etilica con apposite nere.
Solita penna in c.a. getata in opera - sp: 25 cm




Moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 400 Wp

- alta resa con tolleranza sulla potenza in uscita di 0/+5 %;
- testati per resistere a carichi di neve di 6000 Pa e a carichi di vento di 4000 Pa;
- cornice resistente, facile da installare;
- vetro temperato ad alta trasparenza: 3.2 millimetri, con superficie di vetro resistente;
- Prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione.

LEGENDA		
	Contatore di produzione	Stringa B2 n. 10 moduli FVT da 400 Wp.
	Quadro Elettrico	Stringa C1 n. 14 moduli FVT da 400 Wp.
	Quadro di Campo	Stringa C2 n. 14 moduli FVT da 400 Wp.
	Inverter fotovoltaico da 25kW	Stringa D1 n. 15 moduli FVT da 400 Wp.
	Canale metallico in lamiera zincata per impianto fotovoltaico	Stringa D2 n. 15 moduli FVT da 400 Wp.
	Cavidotto in PVC per impianti TV-SAT	Stringa E1 n. 19 moduli FVT da 400 Wp.
	Stringa A1 n. 14 moduli FVT da 400 Wp.	Stringa F1 n. 19 moduli FVT da 400 Wp.
	Stringa A2 n. 14 moduli FVT da 400 Wp.	Stringa G1 n. 19 moduli FVT da 400 Wp.
	Stringa B1 n. 10 moduli FVT da 400 Wp.	Antenna satellitare



Inverter fotovoltaico da 20 kW
Efficiente: Massimo grado di rendimento pari al 98,2%
Sicuro: Scenariatore di sovrattensioni CA / CC (SPD tipo II, tipo I / II) integrabile
Adattabile: Tensione d'ingresso CC fino a 1 000 V
- Dimensionamento dell'impianto su misura grazie al concetto multistringa
Innovativo: Funzioni di comunicazione con la rete elettrica grazie al controllore di impianto
Potenza reattiva sempre disponibile, grazie alla funzione OnDemand



Inverter fotovoltaico da 25 kW
Efficiente: Massimo grado di rendimento pari al 98,2%
Sicuro: Scenariatore di sovrattensioni CA / CC (SPD tipo II, tipo I / II) integrabile
Adattabile: Tensione d'ingresso CC fino a 1 000 V
- Dimensionamento dell'impianto su misura grazie al concetto multistringa
Innovativo: Funzioni di comunicazione con la rete elettrica grazie al controllore di impianto
Potenza reattiva sempre disponibile, grazie alla funzione OnDemand



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:	
SETTANTA7	Studio Perillo s.r.l.
arch. Daniele Rangone	il legale rappresentante ing. Giampietro Massarelli
arch. Elena Rionda	il direttore tecnico ing. Giuseppe Perillo
STUDIO PERILLO S.r.l.	Via Cavour n. 4 70027 PALO DEL COLLE (BA) Partita IVA: 0846420722
ARCHITETTO DANIELE RANGONE ARCHITETTO ELENA RIONDA ARCHITETTO GIOVANNI RAVASI	ARCHITETTO GIUSEPPE PERILLO INGEGNERE GIOVANNI RAVASI ARCHITETTO GIOVANNI RAVASI ARCHITETTO GIOVANNI RAVASI ARCHITETTO GIOVANNI RAVASI
COLLABORATORI E CONSULENTI	
arch. Pietro Pecovela	arch. Enrico Redetti
arch. Maria Giulia Milani	arch. Linda Tonin
arch. Tommaso Bisigno	
PROGETTO ESECUTIVO	
REVISIONE N°: 01 - 31/08/2023	VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO