Settore Lavori Pubblici
Settore Cultura e Turismo

Allestimento interno Centro Culturale DU30 in via Tiziano Aspetti 259

AMBITO: Comune di Padova



ELAB.
02

Elaborato: Stima economica
nome file: Cartiglio.dwg

MICHELA MEMO
Comune di Padova
08.06.2026 15:38:32 GMT+02:00

lucia zuin
Comune di Padova
08.06.2026 16:27:17 GMT+02:00
Comune di Padova

Progettisti: Arch. Michela Memo - Arch. Lucia Zuin

RUP: Arch. Diego Giacon

Capo Settore: Arch. Raffaella Gianello - Dott.ssa Lucia Lion

DIEGO GIACON
Comune di Padova
08.06.2026 16:28:52 GMT+02:00
Comune di Padova

Importo complessivo: € 250.000,00

Data: giugno 2026

AMBIENTE	LOCALE	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ	IMPORTO
BIBLIOTECA	BIBLIOTECA BAMBINI – accoglienza	L.01	Composizione Monofronte con pannelli laterali e top in legno cm 337x28x175h	1	€ 2.306,25
		L.02	Composizione Bifronte con pannelli laterali e top in legno cm 197x53x110h	1	€ 1.943,00
		B.01	Banco accoglienza con sviluppo a L cm 320x220 completo di piano consultazione, espositore per novità, canalizzazione e boccola passacavi. La struttura del bancone è realizzata con pannelli di conglomerato ligneo nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25 ed accessori costruiti in pannello di nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18, i bordi sono realizzati in abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura dei pannelli e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La struttura è completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole componenti. Alla base della struttura sono collocati dei piedini in abs dotati di regolatore, per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie. Fascia di base realizzata con zoccolo perimetrale, rientrata dello spessore dei pannelli e di finitura colore alluminio. Conforme alle norme UNI EN 15372 e UNI EN 1730	1	€ 7.064,40
		S.04	SEDUTA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOLI CM 70X70X44/103H OMOLOGATA CL1IM Struttura portante in polipropilene nero, dotato in di supporto lombare regolabile rivestito in rete, membrana soft tipo Goal New. Sedile realizzato con interno in polipropilene ad alta resistenza con inserite all'interno 2 barre in acciaio. Imbottitura in gomma poliuretanica indeformabile spessore 50 mm. Rivestito e cucito a doppia cucitura. Coppia di braccioli in nylon regolabili, non rivestiti. Base a cinque razze in polipropilene nero. Omologato CL1IM	1	€ 391,20
					€ 11.704,85
	BIBLIOTECA BAMBINI – zona 0-3	F.01	TAPPETO IN PVC FLESSIBILE SAGOMATO CM 370X400 Tappeto vinilico acustico multistrato, rinforzato con una griglia in fibra di vetro, dotato di uno strato di usura trasparente non caricato (0,65 mm) e classificato in gruppo di abrasione T. Viene fornito in rotoli di larghezza 2,00 m. Il prodotto offre un'elevata resistenza all'indentazione, fino a 0,10 mm, e garantisce un eccellente isolamento acustico di 19 dB. Contiene il 17% di materiale riciclato e il 54% di materiali minerali. È privo di ftalati e completamente riciclabile. Gli scarti di installazione, così come alcuni pavimenti a fine vita, possono essere raccolti e recuperati. Il prodotto è garantito privo di formaldeide, metalli pesanti, sostanze CMR 1 e 2, sostanze vPvB o PBT ed è conforme al 100% al regolamento REACH. Le emissioni di VOC dopo 28 giorni (NF EN 16000) sono < 10 µg/m³. È dotato del trattamento superficiale Protecsol® a polimerizzazione UV, che offre una protezione antimacchia eliminando definitivamente la necessità di metallizzazione o pulizia a spruzzo. Il pavimento è antistatico (Classe 1) e presenta un'attività antibatterica certificata ISO 22196, che consente una riduzione del 99% dei batteri (E. coli, S. aureus, MRSA entro 24 ore).	13,87	€ 998,64
		E.01	ESPOSITORE A SCALARE SU ZOCCOLO CM 120X45X72H La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore a 4 scomparti. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. L'elemento deve essere fissato con apposita ferramenta agli appositi contenitori. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.	2	€ 1.420,80
		E.02	ESPOSITORE A SCALARE SU ZOCCOLO CM 80X45X72H La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore a 4 scomparti. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. L'elemento deve essere fissato con apposita ferramenta agli appositi contenitori. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.	2	€ 1.224,00
		S.13	POUF TONDO Ø 30X10H L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451 Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.	10	€ 960,00
		S.05	POLTRONA LOUNGE SCHIENALE BASSO E 4 GAMBE IN LEGNO CM 80X80X46/79H OMOLOGATO CL1IM Poltrona lounge in poliuretano schiumato a freddo con cuscino. Base 4 gambe in legno rovere massello con finitura naturale. La struttura interna è uno scheletro in metallo dotato di cinghie elastiche di supporto per aumentare il comfort della seduta, ed adeguatamente imbottito con gomma poliuretanica schiumata a freddo. Il cuscino di seduta è per metà in gomma e metà in gomma memory. Omologato CL1IM.	2	€ 3.140,80
		E.03	MENSOLA CM 120X25X15H Realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Gi assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Da fissare a parete.	4	€ 1.310,40
		E.04	MENSOLA CM 80X25X15H Realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Gi assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Da fissare a parete.	2	€ 609,60
		E.05	PANNELLO CON PERNI CM 80X6,5X80H La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Sulla faccia a vista del pannello sono ricavate 36 asole di forma rotonda, disposte su 6 file parallele ad interasse constante, le asole alloggiano altrettanti perni removibili da mm 50 per 25 di diametro, realizzati in legno massello di faggio certificato FSC. Il pannello è dotato idonea ferramenta per il corretto fissaggio a parete dell'elemento. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla UNI 14434: 2023.	1	€ 410,80
		E.06	PANNELLO SPECCHIO CM 80X80H La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il pannello è rivestito con lamierino specchiante e completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla UNI 14434: 2023.	1	€ 312,80
		E.07	PANNELLO SCATOLE CM 80X19X80H La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il pannello è completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Completo di due scatole fissate al pannello. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla UNI 14434: 2023. Finiture come da immagine.	2	€ 724,00

		S.14	POUF RETTANGOLARE CM 80X45X19H L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451 Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.	2	€ 222,40
		T.09	TAVOLO PER BAMBINI A FORMA DI ELLISSE CM 156X120X28,5H Struttura composta da tavolo ellittico con foro passante e disco estraibile, gambe a pannelli incastrati tra di loro per una tenuta ottimale. Il piano del tavolo è realizzato in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 16 di spessore, il pannello è rivestito nella parte superiore con laminato plastico HPL ignifugo classe 1 da 9/10 di spessore, mentre nella parte inferiore con contro bilanciatura sempre da 9/10 di spessore. Lo spessore totale del piano risulta quindi essere da mm 18. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La struttura delle gambe è realizzata con pannelli di legno multistrati di pioppo certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Alla base sono inseriti dei piedini in Abs. Cassetti esclusi. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.	1	€ 1.092,80
					€ 12.427,04
	BIBLIOTECA BAMBINI – zona 3-6 anni	L.12	Composizione Monofronte con pannelli laterali e top in legno cm 1107x28x175h	1	€ 6.049,13
		F.01	TAPPETO IN PVC FLESSIBILE SAGOMATO CM 690X290 Tappeto vinilico acustico multistrato, rinforzato con una griglia in fibra di vetro, dotato di uno strato di usura trasparente non caricato (0,65 mm) e classificato in gruppo di abrasione T. Viene fornito in rotoli di larghezza 2,00 m. Il prodotto offre un'elevata resistenza all'indentazione, fino a 0,10 mm, e garantisce un eccellente isolamento acustico di 19 dB. Contiene il 17% di materiale riciclato e il 54% di materiali minerali. È privo di ftalati e completamente riciclabile. Gli scarti di installazione, così come alcuni pavimenti a fine vita, possono essere raccolti e recuperati. Il prodotto è garantito privo di formaldeide, metalli pesanti, sostanze CMR 1 e 2, sostanze vPvB o PBT ed è conforme al 100% al regolamento REACH. Le emissioni di VOC dopo 28 giorni (NF EN 16000) sono < 10 µg/m³. È dotato del trattamento superficiale Protecsol® a polimerizzazione UV, che offre una protezione antimacchia eliminando definitivamente la necessità di metallizzazione o pulizia a spruzzo. Il pavimento è antistatico (Classe 1) e presenta un'attività antibatterica certificata ISO 22196, che consente una riduzione del 99% dei batteri (E. coli, S. aureus, MRSA entro 24 ore).	20,01	€ 1.440,72
		A.01	CASETTA GIOCO CM 185X228X185H Struttura di tipo modulare progettata per accogliere diverse tipologie di attività. Con altri accessori diventa uno spazio raccolto di lettura, un luogo dove rilassarsi, o dormire. Il modulo senza pareti è leggero e trasparente, ma tridimensionale, per le invenzioni di bambini e educatori. La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono lucidati a vista e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gi assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. I telai di irrigidimento sono realizzati in tubolare metallico a sezione circolare, la finitura è ottenuta con verniciatura a polveri epossidiche. La pedana di calpestio ha una altezza di mm 100 ed è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide, i bordi sono lucidati a vista e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.	1	€ 3.116,80
		A.02	Telo ignifugo in classe 1 per copertura casetta gioco in tessuto bianco con laccetti per il fissaggio alle barre di collegmamento	2	€ 299,20
		A.03	SCHIENALE MORBIDO PER CASETTA CM 105X8X55H L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451 Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.	2	€ 389,60
		A.04	SEDUTA MORBIDA A "L" PER CASETTA CM 105X70/30X8H L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451 Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.	2	€ 352,00
		A.05	CUSCINO Ø CM 30X4H L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451 Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.	3	€ 278,40
		E.08	PANNELLO PORTALIBRI CASETTA CM. 105X55H Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Compresi ganci in metallo per il fissaggio alle barre della casetta.	4	€ 1.110,40

		S.15	POUF ROTONDO MEDIUM CM. 40X30H CL1IM L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-045. Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.	3	€ 463,20
		S.16	POUF CURVO M CM R100-145X45X31H L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-045. Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.	3	€ 753,60
		E.09	CASSETTO SU RUOTE CM 36X28X23H La struttura è realizzata con pannelli di legno in multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La vernice è dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Gli assemblaggi sono ottenuti a mezzo spinotti in legno e colla vinilica a freddo. Alla base del cassetto sono collocate 4 ruote piroettanti realizzate in robusto materiale plastico. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.	2	€ 287,20
		T.10	TAVOLO TONDO GAMBE TUBO QUADRO CM Ø 86X52H Non è consentito l'utilizzo di gambe fissate direttamente al piano del tavolo. Il piano del tavolo è realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, la finitura del piano è in betulla naturale o latte; i bordi sono realizzati in abs da mm 2 in tinta con la finitura del piano su tutti i lati. Gli spigoli sono arrotondati con raggio minimo di curvatura di mm 2, come da normativa di sicurezza vigente. La struttura portante è realizzata con 4 gambe in profilo di acciaio a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore, le gambe sono collegate fra loro con 2 profili di acciaio a sezione rettangolare da mm 25x15x1,5 di spessore. Le 2 strutture a ponte vengono poi collegate fra loro con ulteriori 2 profili di acciaio a sezione rettangolare da mm 25x15x1,5 di spessore a creare una solidissima ma leggera struttura di sostegno del tavolo. I vari elementi strutturali in acciaio sono saldati fra di loro, le saldature sono realizzate a filo continuo. Tutte le parti strutturali in acciaio sono verniciate a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in galleria termica a 180°. Il fissaggio del piano alla struttura portante avviene mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Le 4 gambe sono dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo e dotate di piedino regolabile in altezza che consente di collocare il tavolo perfettamente complanare al pavimento anche nel caso che quest'ultimo presenti una superficie non perfettamente complanare. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2. Conforme alla norma UNI EN ISO 9227.	2	€ 313,60
		S.03	SEDIA SIZE 2 CM 33X37X31/56H IGNIFUGA FSC MIX CREDIT CERTIFICATO BV-COC-126313 La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, le gambe anteriori e posteriori hanno sezione rettangolare da mm 50x18 mentre i traversi di collegamento hanno sezione da mm 38x18. Il sedile e lo schienale sono realizzati sempre in legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 12 di spessore. Tutti i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La verniciatura di tutte le parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). L'assemblaggio è ottenuto mediante viti in acciaio a filo del legno e spinotti in legno. Alla base delle gambe sono collocati dei gommini a forma rettangolare in robusto materiale plastico, anti rumore e antisdrucciolo. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati . Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2.	8	€ 928,00
					€ 15.781,85
	BIBLIOTECA BAMBINI – zona 6-10 anni	L.13	Composizione Monofronte a 2 altezze con pannelli laterali e top in legno cm 517x28x175/110h	1	€ 2.637,68
		T.11	TAVOLO QUADRATO GAMBE TUBO QUADRO CM 120X120X70H Il piano del tavolo deve essere posizionato perfettamente a filo della struttura metallica e non è consentito l'utilizzo di gambe fissate direttamente al piano del tavolo. Il piano del tavolo è realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, la finitura del piano è in betulla naturale o latte tinta unita, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura del piano e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La struttura portante è realizzata con 4 gambe in profilo di acciaio a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore, le gambe sono collegate fra loro con 2 profili di acciaio a sezione rettangolare da mm 25x15x1,5 di spessore. Le 2 strutture a ponte vengono poi collegate fra loro con ulteriori 2 profili di acciaio a sezione rettangolare da mm 25x15x1,5 di spessore a creare una solidissima ma leggera struttura di sostegno del tavolo. I vari elementi strutturali in acciaio sono saldati fra di loro, le saldature sono realizzate a filo continuo. Tutte le parti strutturali in acciaio sono verniciate a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio del piano alla struttura portante avviene mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Le 4 gambe sono dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo e dotate di piedino regolabile in altezza che consente di collocare il tavolo perfettamente complanare al pavimento anche nel caso che quest'ultimo presenti una superficie non perfettamente livellato. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2. Conforme alla norma UNI EN ISO 9227.	2	€ 416,00
		S.02	SEDIA SCOCCA IN LEGNO SU 4 GAMBE CM 42H IGNIFUGA Seduta di tipo ergonomico, robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico, progettata per rispettare le proporzioni del corpo del bambino e adulto. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze in ambito educational. La monoscocca curvata è stampata in legno multistrati di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 10 di spessore, la verniciatura delle parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua trasparente atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La sedia è dotata di apposito foro quadrato posto nella parte alta dello schienale, per una più facile presa e movimentazione della sedia stessa. La struttura a 4 gambe è realizzata in tubo di acciaio da mm 18 di diametro ad altissima resistenza, la finitura è ottenuta con verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. La struttura è dotata, alla base delle gambe, di piedini antiscivolo, snodati e orientabili per un perfetto adattamento ad ogni tipologia di pavimento. Nella parte inferiore del telaio, sottoscocca, sono collocati degli appositi gommini che consentono di non danneggiare la scocca nel momento in cui le sedie vengono impilate. Conforme alla normativa EN 1729-1-2 e UNI EN 9227. Ignifugo CL1.	12	€ 1.728,00
		F.02	TAPPETO IN PVC CM Ø 200 Tappeto vinilico acustico multistrato, rinforzato con una griglia in fibra di vetro, dotato di uno strato di usura trasparente non caricato (0,65 mm) e classificato in gruppo di abrasione T. Viene fornito in rotoli di larghezza 2,00 m. Il prodotto offre un'elevata resistenza all'indentazione, fino a 0,10 mm, e garantisce un eccellente isolamento acustico di 19 dB. Contiene il 17% di materiale riciclato e il 54% di materiali minerali. È privo di ftalati e completamente riciclabile. Gli scarti di installazione, così come alcuni pavimenti a fine vita, possono essere raccolti e recuperati. Il prodotto è garantito privo di formaldeide, metalli pesanti, sostanze CMR 1 e 2, sostanze vPvB o PBT ed è conforme al 100% al regolamento REACH. Le emissioni di VOC dopo 28 giorni (NF EN 16000) sono < 10 µg/m³. È dotato del trattamento superficiale Protecsol® a polimerizzazione UV, che offre una protezione antimacchia eliminando definitivamente la necessità di metallizzazione o pulizia a spruzzo. Il pavimento è antistatico (Classe 1) e presenta un'attività antibatterica certificata ISO 22196, che consente una riduzione del 99% dei batteri (E. coli, S. aureus, MRSA entro 24 ore).	1	€ 296,00

		S.06	POLTRONA A SACCO CM.95X90H C/ANTISCIVOLO L'interno è composto da Extir polistirene espandibile a ritardata propagazione di fiamma in forma di perle sferiche di dimensioni medio-grandi HBCD-free. Non contiene CFC o HCFC. Questo materiale viene utilizzato quando per ragioni legislative o di sicurezza, viene richiesto l'uso di un prodotto a ritardata propagazione di fiamma. Prodotto certificato Euroclasse E, in accordo con la norma EN 13163 Annex E. Il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Modello provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.	2	€ 484,80
		E.10	MODULO ESPOSITORE CM 60X60X75H Struttura realizzata in pannello di nobilitato spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide Classe E1 con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Nobilitato con ottima resistenza meccanica, alla graffiatura e alle macchie. Ripartito in sei scomparti per la consultazione dei libri. Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali sostituzioni di parti del mobile. Dotato di 4 ruote piroettanti con freno alla base.	1	€ 489,60
					€ 6.052,08
					€ 45.965,82
	BIBLIOTECA RAGAZZI/ADULTI – accoglienza	L.03	Composizione Monofronte con fianchi in legno cm 747x28x205h	1	€ 3.632,80
		B.02	BANCO ACCOGLIENZA Banco accoglienza con sviluppo a L cm 500x240 completo di piano consultazione, espositore per novità, rialzo portaborse, canalizzazione e boccola passacavi. La struttura del bancone è realizzata con pannelli di conglomerato ligneo nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25 ed accessori costruiti in pannello di nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18, i bordi sono realizzati in abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura dei pannelli e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La struttura è completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole componenti. Alla base della struttura sono collocati dei piedini in abs dotati di regolatore, per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie. Fascia di base realizzata con zoccolo perimetrale, rientrata dello spessore dei pannelli e di finitura colore alluminio. Conforme alle norme UNI EN 15372 e UNI EN 1730	1	€ 5.884,00
		A.06	CARRELLO PORTALIBRI CON CONTENITORE INCLINATO IN LEGNO A 4 RIPIANI CM 61X54X141H Dotato di 4 ripiani contenitivi ed espositivi. Struttura realizzata in pannello di particelle nobilitato, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide Classe E1, spessore mm 18, con bordi in tinta e spigoli arrotondati. L'inclinazione della struttura agevola la movimentazione dei volumi e neimpedisce lo scivolamento. Telaio in tubolare di acciaio curvato Ø 25 mm, interamente verniciatoa polveri epossidiche con uno spessore di 60 micro. Dotato di ruote con superfice di rotolamento in gomma, 2 provviste di blocco a pedale. La conformazione ergonomica del telaio permette ad operatori di statura differente un utilizzo confortevole.	1	€ 780,00
		S.04	SEDUTA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOLI CM 70X70X44/103H OMOLOGATA CL1IM Struttura portante in polipropilene nero, dotato in di supporto lombare regolabile rivestito in rete, membrana soft tipo Goal New. Sedile realizzato con interno in polipropilene ad alta resistenza con inserite all'interno 2 barre in acciaio. Imbottitura in gomma poliuretanica indeformabile spessore 50 mm. Rivestito e cucito a doppia cucitura. Coppia di braccioli in nylon regolabili, non rivestiti. Base a cinque razze in polipropilene nero. Omologato CL1IM	1	€ 391,20
		C.01	CASSETTIERA SU RUOTE BANCO ACCOGLIENZA CM 43X50X53,5H L'articolo è caratterizzato da una struttura a parallelepipedo e da tre cassetti. La cassettiera è stata ideata e realizzata seguendo un design semplice e funzionale, rivolto a semplificare tutte le problematiche tipiche dell'ambiente d'ufficio. I frontali e la struttura sono realizzati con pannelli uniformi di particelle di legno, spessore 18 mm, con bordatura perimetrale in ABS, materia plastica lucida e trasparente a sezione antitrauma. L'interno dei cassetti è realizzato con multistrato di faggio verniciato al naturale con bordi smussati sp.14 mm. I frontali sono completi di maniglie ergonomiche e serratura. La base è dotata di 4 ruote piroettanti in PVC che permette un facile spostamento della cassettiera. Struttura realizzata con pannelli di agglomerato ligneo ecologico nobilitato in classe E1 (basso contenuto di formaldeide), spessore 18 mm e bordati con bordo ABS. Frontali realizzati con pannelli di agglomerato ligneo ecologico nobilitato in classe E1 (basso contenuto di formaldeide), spessore 18 mm e bordati con bordo ABS. L'interno dei cassetti è realizzato con multistrato di faggio spessore 14 mm verniciato faggio al naturale con bordi smussati. Conforme alle norme EN14073-2-3, EN14074 e EN16122.	1	€ 307,20
		C.02	CONTENITORE RETROBANCO BANCO ACCOGLIENZA CM 40X96,5X75H La struttura è realizzata in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato da mm 18 di spessore, certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide. I ripiani, le ante e il top, sono realizzati nello stesso materiale ma con spessore di mm 25. Tutti i bordi sono realizzatii in abs da 2 mm di spessore, in tinta con la finitura dei pannelli e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. L'assemblaggio è ottenuto con sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole componenti. L'appoggio a terra è ottenuto con piedini in robusto materiale plastico e zoccolo perimetrale. Conforme alla norma UNI EN 14073-2-3.	1	€ 867,20
					€ 11.862,40
	BIBLIOTECA RAGAZZI/ADULTI – emeroteca	L.04	Composizione Monofronte con pannelli laterali in legno e 18 box portariviste cm 207x28x205h	1	€ 4.092,80
		L.05	Composizione Bifronte con pannelli laterali e top in legno e 6 box portaquotidiani cm 187x53x150h	2	€ 4.780,21
		F.03	TAPPETO MOQUETTES CM 520X230 Realizzato con materiale denominato "TROTTER", felpa 100% in poliammide a tre affinità tintoriali con sottofondo in tessuto sintetico, bordi chiusi. Caratteristiche tecniche: • Peso totale: gr/mq 1500 • Peso felpa: gr/mq 400 • Altezza felpa: mm. 3,5 • Altezza totale: mm. 5,5 • Solidità colori alla luce: ≥ 5 (ISO 105-B02) • Solidità colori all'acqua: ≥ ¾ (ISO 105-E01)	12,2	€ 1.024,80
		S.18	SEDUTA IMBOTTITA TELAIO A SLITTA CM 59X54X44/84H OMOLOGATO CL1IM Scocca in polipropilene completamente rivestita e imbottita in poliuretano espanso. Telaio a slitta verniciato BIANCO.	6	€ 3.535,20
		T.12	TAVOLO ROTONDO CON BASAMENTO CENTRALE CM Ø 80X72H Il piano del tavolo è realizzato in pannello di nobilitato in melaminico ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 25 di spessore i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura del piano e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Basamento metallico composto da base circolare Ø693 mm, tubo verticale e crociera superiore. Il tubo verticale ha una sezione che parte alla base con un Ø128 mm e poi sale a un Ø 89mm. La crociera è realizzata con lamiera metallica sp. mm 4 dotata di asole per il fissaggio sottopiano. I vari elementi strutturali in acciaio sono saldati fra di loro, le saldature sono realizzate a filo continuo. Tutte le parti strutturali in acciaio sono verniciate a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio del piano alla struttura portante avviene mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 527-1-2 e UNI ISO 9227.	2	€ 1.024,80
		S.09	POLTRONA GIREVOLE IMBOTTITA GAMBE IN LEGNO CM 70X70X46/77H OMOLOGATO CL1IM Sedile e schienale sono interamente realizzati in gomma poliuretanica schiumata a freddo con anima interna in metallo. Struttura 4 gambe in legno (naturale, moka, noce o nero).	4	€ 2.356,80
		T.05	TAVOLO BASSO PIANO CIRCOLARE CON GAMBONE A BASE CIRCOLARE CM Ø70x42H Piano realizzato in conglomerato ligneo Sp. 30 mm, rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta Sp. 2 mm. Supporto costituito da un tubo in acciaio Ø 8 cm. con basamento circolare Ø 50 cm sp. 6 mm., verniciati a polveri epossidiche (T01)	2	€ 799,20
					€ 17.613,81
	BIBLIOTECA RAGAZZI/ADULTI – zona ragazzi: gaming, giochi in scatole, fumetti	L.06	Composizione Monofronte con pannelli laterali in legno cm 637x28x205h	1	€ 3.522,40

		E.15	ESPOSITORE AUDIOVISIVI MONOFRONTE A SCALARE Struttura in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30x30 da15/10 di spessore, con gambe a cavalletto collegate tra di loro da travi in tubo di acciaio, verniciati a polveri epossidiche. Due gambe dotate di tappi con piedini livellatori e due gambe dotate di ruote con freno. Espositore realizzato in pannello di nobilitato spessore 18 mm, certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, bordi in abs da mm 2 di spessore in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Superficie con ottima resistenza meccanica, alla graffiatura e alle macchie. Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali sostituzioni di parti del mobile.	2	€ 3.600,00
		C.03	CONTENITORE AD ANTE INSERITO NEGLI SCAFFALI CM 40X96,5X75H La struttura è realizzata in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato da mm 18 di spessore, certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide. I ripiani, le ante e il top, sono realizzati nello stesso materiale ma con spessore di mm 25. Tutti i bordi sono realizzatii in abs da 2 mm di spessore, in tinta con la finitura dei pannelli e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. L'assemblaggio è ottenuto con sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole componenti. L'appoggio a terra è ottenuto con piedini in robusto materiale plastico e zoccolo perimetrale. Conforme alla norma UNI EN 14073-2-3.	3	€ 2.601,60
		T.06	TAVOLO ALTO CM 180X80X100H PIANO IN LEGNO E TELAIO FERRO VERNICIATO Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da montanti e traversi in tubo di acciaio sezione mm 40x40x1,5 di sp. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto del piano. Alla base puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo.	1	€ 757,60
		S.07	SGABELLO IMBOTTITO TELAIO 4 GAMBE CM 45X55X66/101H OMOLOGATO CL1IM Scocca in polipropilene rivestita e imbottita con poliuretano espanso. Telaio 4 gambe verniciato bianco; su richiesta verniciato nero. Omologazione CL1IM con tessuto Bingo Elast/Mirage.	6	€ 3.312,00
		S.08	POLTRONA IMBOTTITA CON SCHINALE E GAMBE IN LEGNO CM 80X80X46/112H Poltrona lounge in poliuretano schiumato a freddo con cuscino. Base 4 gambe in legno rovere massello con finitura naturale. La struttura interna è uno scheletro in metallo dotato di cinghie elastiche di supporto per aumentare il comfort della seduta, ed adeguatamente imbottito con gomma poliuretanica schiumata a freddo. Il cuscino di seduta è per metà in gomma e metà in gomma memory.	2	€ 3.614,40
		S.17	POUF CM 70X70X47H OMOLOGATO CL1IM Ogni elemento del sistema è interamente realizzato con un fusto interno in legno e adeguatamente imbottito con gomme a densità variabile e resinato. Struttura unica a "U" realizzata in acciaio inox tagliato a laser, con un design ricercato che conferisce leggerezza ed eleganza alla composizione. Gambe sottili e cromate applicate in ciascun elemento singolo.	1	€ 600,00
		F.03	TAPPETO MOQUETTES CM 450X270 Realizzato con materiale denominato "TROTTER", felpa 100% in poliammide a tre affinità tintoriali con sottofondo in tessuto sintetico, bordi chiusi. Caratteristiche tecniche: • Peso totale: gr/mq 1500 • Peso felpa: gr/mq 400 • Altezza felpa: mm. 3,5 • Altezza totale: mm. 5,5 • Solidità colori alla luce: ≥ 5 (ISO 105-B02) • Solidità colori all'acqua: ≥ ¾ (ISO 105-E01) Ignifugo CLASSE BFL-S1	12,15	€ 1.020,60
					€ 19.028,60
	BIBLIOTECA RAGAZZI/ADULTI –zona ragazzi 11/18 anni	L.07	Composizione Monofronte con pannelli laterali in legno cm 207x28x205h	2	€ 2.713,60
		L.08	Composizione Monofronte con pannelli laterali in legno cm 307x28x205h	1	€ 1.812,00
		L.09	Composizione Monofronte con pannelli laterali in legno e nicchia lettura cm 607x28x205h	1	€ 3.967,20
		T.13	CONSOLLE CON SCHIENALE CM 230X60X75H Struttura del tavolo realizzata in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Dotato di piedini regolabili in abs alla base.	3	€ 3.084,00
		T.14	CONSOLLE CON SCHIENALE CM 230X60X100H Struttura del tavolo realizzata in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Dotato di piedini regolabili in abs alla base.	1	€ 1.060,80
		A.07	BOCCOLA PASSACAVI DIAM. MM.60 COLORE GRIGIO ALLUMINIO (1PIR.80.90)	4	€ 28,80
		A.08	CANALIZZAZIONE PASSACAVI PVC "SOTTOPIANO" CM. 100X13X7H	4	€ 54,40
		S.01	SEDUTA IGNIFUGA COLORATA TELAIO A SLITTA CM 54X51X45/82H Struttura a slitta in filo metallico ø11mm, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero ignifugo.	2	€ 308,80
		E.10	MODULO ESPOSITORE CM 60X60X75H Struttura realizzata in pannello di nobilitato spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide Classe E1 con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Nobilitato con ottima resistenza meccanica, alla graffiatura e alle macchie. Ripartito in sei scomparti per la consultazione dei libri. Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali sostituzioni di parti del mobile. Dotato di 4 ruote piroettanti con freno alla base.	4	€ 1.958,40
		E.11	MODULO CONTENITORE CM 60X60X75H Struttura realizzata in pannello di nobilitato spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide Classe E1 con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Nobilitato con ottima resistenza meccanica, alla graffiatura e alle macchie. Bifacciale con ripiano espositivo. Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali sostituzioni di parti del mobile. Dotato di 4 ruote piroettanti con freno alla base.	3	€ 1.584,00
		E.12	NICCHIA IN LEGNO PER INSERIMENTO CONSOLLE POSTAZIONI OPAC Struttura realizzata in pannello di nobilitato spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide Classe E1 con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Nobilitato con ottima resistenza meccanica, alla graffiatura e alle macchie.	1	€ 799,68
		E.13	MENSOLA ESPOSITIVA/PORTAOGGETTI CM 30X10X6,8H Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stondato. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Dotata di sistema per fissaggio ai pannelli.	2	€ 108,80
		A.08	CANALIZZAZIONE PASSACAVI PVC "SOTTOPIANO" CM. 100X13X7H	4	€ 54,40
		A.07	BOCCOLA PASSACAVI DIAM. MM.60 COLORE GRIGIO ALLUMINIO (1PIR.80.90)	4	€ 28,80
		S.01	SEDUTA IGNIFUGA COLORATA TELAIO A SLITTA CM 54X51X45/82H Struttura a slitta in filo metallico ø11mm, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero ignifugo.	4	€ 617,60
		E.12	NICCHIA IN LEGNO PER INSERIMENTO CONSOLLE Struttura realizzata in pannello di nobilitato spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide Classe E1 con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Nobilitato con ottima resistenza meccanica, alla graffiatura e alle macchie.	1	€ 799,68
		T.03.a	TAVOLO RETTANGOLARE CON PIANO UNICO CM 140X145X74H Il piano di lavoro è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Il basamento metallico è costituito da 2 gambe a ponte e 2 travi longitudinali fisse. Le travi, verniciate in colore NERO o BIANCO, hanno una lunghezza fissa e sono realizzate con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotate di fori per il fissaggio al piano, tramite viti a passo metrico. Le gambe a ponte sono realizzate mediante tubolare metallico di sezione rettangolare di mm 50 x 25 sp. 2. Sulla traversa delle gambe, con sez. mm 40x40xsp. 2, ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio delle travi. Tra il piano di lavoro e le gambe metalliche, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS. Sulle estremità inferiori delle gambe sono inseriti piedini livellatori regolabili in altezza in nylon colore grigio. Le gambe sono verniciate a polveri epossidiche.	2	€ 1.352,80

		T.03.b	TAVOLO RETTANGOLARE BENCH AGGIUNTIVO CON PIANO UNICO CM 140X145X74H Il piano del tavolo è realizzato in pannello di nobilitato in melaminico ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 25 di spessore, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura del piano e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il basamento metallico è costituito da 1 gamba a ponte e 2 travi longitudinali fisse realizzate con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotate di fori per il fissaggio al pian tramite viti a passo metrico. La gamba a ponte è realizzata mediante tubolare metallico di sezione rettangolare di mm 50 x 25 sp. 2. Sulla traversa delle gambe, con sez. mm 40x40xsp. 2, ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio della trave. Tra il piano di lavoro e la gamba metallica, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS. I vari elementi strutturali in acciaio sono saldati fra di loro, le saldature sono realizzate a filo continuo. Tutte le parti strutturali in acciaio sono verniciate a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio del piano alla struttura portante avviene mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Le 2 gambe sono dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo e dotate di piedino regolabile in altezza che consente di collocare il tavolo perfettamente complanare al pavimento anche nel caso che quest'ultimo presenti una superficie non perfettamente livellato. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 527-1-2 e UNI ISO 9227.	2	€ 1.353,60
		1.8.6	TOP ACCESS CON 3 PRESE UNEL E 2 PRESE USB MM 316 CON CAVO ALIMENTAZIONE	4	€ 1.088,00
		1.8.7	CANALIZZAZIONE PASSACAVI PVC "SOTTOPIANO" CM. 100X13X7H	4	€ 54,40
		S.01	SEDUTA IGNIFUGA COLORATA TELAIO A SLITTA CM 54X51X45/82H Struttura a slitta in filo metallico ø11mm, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero ignifugo.	12	€ 1.852,80
		E.14	NICCHIA IN LEGNO PER INSERIMENTO TAVOLI LETTURA Struttura realizzata in pannello di nobilitato spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide Classe E1 con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Nobilitato con ottima resistenza meccanica, alla graffiatura e alle macchie.	2	€ 1.942,08
		E.16	RIPIANO IN BETULLA PER PANNELLO A PARETE CM 120X25X15H La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La verniciatura di tutte le parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Il ripiano è completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio al pannello forato o a parete.	2	€ 261,60
		E.17	RIPIANO IN BETULLA PER PANNELLO A PARETE CM 45X25X15H La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La verniciatura di tutte le parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Il ripiano è completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio al pannello forato o a parete.	4	€ 283,20
		S.06	POLTRONA A SACCO CM.95X90H C/ANTISCIVOLO L'interno è composto da Extir polistirene espandibile a ritardata propagazione di fiamma in forma di perle sferiche di dimensioni medio-grandi HBCD-free. Non contiene CFC o HCFC. Questo materiale viene utilizzato quando per ragioni legislative o di sicurezza, viene richiesto l'uso di un prodotto a ritardata propagazione di fiamma. Prodotto certificato Euroclasse E, in accordo con la norma EN 13163 Annex E. Il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Modello provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.	2	€ 484,80
		S.05	POLTRONA LOUNGE SCHIENALE BASSO E 4 GAMBE IN LEGNO CM 80X80X46/79H OMOLOGATO CL1IM Poltrona lounge in poliuretano schiumato a freddo con cuscino. Base 4 gambe in legno rovere massello con finitura naturale. La struttura interna è uno scheletro in metallo dotato di cinghie elastiche di supporto per aumentare il comfort della seduta, ed adeguatamente imbottito con gomma poliuretanica schiumata a freddo. Il cuscino di seduta è per metà in gomma e metà in gomma memory. Omologato CL1IM.	2	€ 3.140,80
					€ 30.795,04
	BIBLIOTECA RAGAZZI/ADULTI – zona lettura/studio	L.10	Composizione Monofronte con pannelli laterali in legno cm 382x28x205h	1	€ 2.216,00
		L.11	Composizione Monofronte con pannelli laterali in legno cm 457x28x205h	1	€ 2.626,40
		L.07	Composizione Monofronte con pannelli laterali in legno cm 207x28x205h	2	€ 2.713,60
		L.14	Composizione Bifronte con pannelli laterali e top in legno cm 277x53x150h	1	€ 2.756,58
		L.15	Composizione monofronte con pannelli laterali, top in legno e pannelli posteriori cm 157x28x79h	2	€ 1.994,65
		T.04	TAVOLO STUDIO CM 150X60X75H Struttura del tavolo realizzata in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti ilati con raggio di curvatura mm 2. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Dotato di piedini regolabili in abs alla base.	2	€ 1.233,60
		A.11	MODULO CABLATO A SCOMPARSA 1 UNEL 2 USB DI RICARICA BIANCO	2	€ 238,40
		A.09	CANALIZZAZIONE PASSACAVI PVC "SOTTOPIANO" CM. 140X13X7H	2	€ 40,00
		S.01	SEDUTA IGNIFUGA COLORATA TELAIO A SLITTA CM 54X51X45/82H Struttura a slitta in filo metallico ø11mm, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero ignifugo.	2	€ 308,80
		T.02.a	TAVOLO RETTANGOLARE BENCH CON PIANO UNICO CM 120X145X74H Il piano di lavoro è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Il basamento metallico è costituito da 2 gambe a ponte e 2 travi longitudinali fisse. Le travi, verniciate in colore NERO o BIANCO, hanno una lunghezza fissa e sono realizzate con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotate di fori per il fissaggio al piano, tramite viti a passo metrico. Le gambe a ponte sono realizzate mediante tubolare metallico di sezione rettangolare di mm 50 x 25 sp. 2. Sulla traversa delle gambe, con sez. mm 40x40xsp. 2, ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio delle travi. Tra il piano di lavoro e le gambe metalliche, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS. Sulle estremità inferiori delle gambe sono inseriti piedini livellatori regolabili in altezza in nylon colore grigio. Le gambe sono verniciate a polveri epossidiche.	2	€ 1.267,20
		T.02.b	TAVOLO RETTANGOLARE BENCH AGGIUNTIVO CON PIANO UNICO CM 120X145X74H Il piano del tavolo è realizzato in pannello di nobilitato in melaminico ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 25 di spessore, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura del piano e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il basamento metallico è costituito da 1 gamba a ponte e 2 travi longitudinali fisse realizzate con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotate di fori per il fissaggio al pian tramite viti a passo metrico. La gamba a ponte è realizzata mediante tubolare metallico di sezione rettangolare di mm 50 x 25 sp. 2. Sulla traversa delle gambe, con sez. mm 40x40xsp. 2, ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio della trave. Tra il piano di lavoro e la gamba metallica, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS. I vari elementi strutturali in acciaio sono saldati fra di loro, le saldature sono realizzate a filo continuo. Tutte le parti strutturali in acciaio sono verniciate a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio del piano alla struttura portante avviene mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Le 2 gambe sono dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo e dotate di piedino regolabile in altezza che consente di collocare il tavolo perfettamente complanare al pavimento anche nel caso che quest'ultimo presenti una superficie non perfettamente livellato. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 527-1-2 e UNI ISO 9227.	2	€ 1.268,80
		A.12	TOP ACCESS CON 3 PRESE UNEL E 2 PRESE USB MM 316 CON CAVO ALIMENTAZIONE	4	€ 1.088,00
		A.10	CANALIZZAZIONE PASSACAVI PVC "SOTTOPIANO" CM. 60X13X7H	4	€ 40,00
		S.01	SEDUTA IGNIFUGA COLORATA TELAIO A SLITTA CM 54X51X45/82H Struttura a slitta in filo metallico ø11mm, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero ignifugo.	8	€ 1.235,20
		S.09	POLTRONA GIREVOLE IMBOTTITA GAMBE IN LEGNO CM 70X70X46/77H OMOLOGATO CL1IM Sedile e schienale sono interamente realizzati in gomma poliuretanica schiumata a freddo con anima interna in metallo. Struttura 4 gambe in legno (naturale, moka, noce o nero).	2	€ 1.178,40

					€ 20.205,63
UFFICI	UFFICIO DIREZIONALE	T.15	SCRIVANIA GAMBE A PONTE CM 160X80X73H I piani di lavoro sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le gambe a ponte "TERMINALI" sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione trapezoidale 58 x 50 sp. 2 mm, verniciate a polveri epossidiche. Sono dotate alle due estremità inferiori di puntali in Nylon stampato con alloggiato il piedino livellatore. Nella parte trasversale superiore sono predisposte per il fissaggio delle travi portanti. Le travi portanti sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione rettangolare 50 x 15 x sp 1,5 mm , verniciate a polveri epossidiche nei colori: NERO (OPACO), BIANCO. Alle estremità sono dotate di piastre in acciaio stampato per il collegamento al traverso superiore delle gambe e per il fissaggio dei piani di lavoro. Sono fornite complete di carter in ABS stampato atti a mascherare le viti di accoppiamento gamba/trave. Alla struttura metallica intera assemblata possono essere agganciati accessori sospesi quali porta cpu e canaline portacavi in lamiera di acciaio presso piegata.	1	€ 582,80
		A.15	MODESTY PANEL CM 140X1,8X30H	1	€ 62,00
		A.13	VASCHETTA PORTACAVI CM 132X9X8H	1	€ 67,60
		A.14	TOP ACCESS CON 3 PRESE UNEL + 1 KIT PRESE USB (A+C)	1	€ 264,00
		C.06	CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI CON SERRATURA CM 42X55X57H La struttura e i frontali dei cassetti è realizzata in pannelli di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldedie da mm 18 di spessorein melaminico. I cassetti in metallo sono dotati di serratura centralizzata. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura. Alla base della cassettiera sono inserite 4 ruote piroettanti in nylon grigio. Conforme alle norme UNI EN 14073-2-3 e UNI EN 14074	1	€ 264,00
		S.01	SEDUTA IGNIFUGA COLORATA TELAIO A SLITTA CM 54X51X45/82H Struttura a slitta in filo metallico ø11mm, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero ignifugo.	2	€ 308,80
		S.04	SEDUTA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOLI CM 70X70X44/103H OMOLOGATA CL1IM Struttura portante in polipropilene nero, dotato in di supporto lombare regolabile rivestito in rete, membrana soft tipo Goal New. Sedile realizzato con interno in polipropilene ad alta resistenza con inserite all'interno 2 barre in acciaio. Imbottitura in gomma poliuretanica indeformabile spessore 50 mm. Rivestito e cucito a doppia cucitura. Coppia di braccioli in nylon regolabili, non rivestiti. Base a cinque razze in polipropilene nero. Omologato CL1IM	1	€ 391,20
		C.04	CONTENITORE ALTO CON 2 ANTE CON SERRATURA CM 90X46X197H Struttura realizzata in pannelli di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena (da sp. mm 18 inserita in fresata) e 4 ripiani. Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,45 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm. I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Le ante sono dotate di serratura a paletto. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole antinfortunistica. Maniglie con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene, fornita in tinta unita in abbinamento al colore delle ante. Internamente sono previsti quattro ripiani. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza in nylon nero, con campo di regolazione di mm 15. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 14073-2 e UNI EN 14073-3 e UNI EN 14074.	2	€ 1.203,20
		C.05	CONTENITORE ALTO CON 1 ANTA SX CON SERRATURA CM 45X46X197H Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena (da sp. mm 18 inserita in fresata) e ripiani. E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza in nylon nero, con campo di regolazione di mm 15. Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,45 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm. Le ante sono realizzate con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Le ante alte sono dotate di serratura ad aste rotanti con 2 punti di chiusura. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Maniglie con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene, fornita in tinta unita in abbinamento al colore delle ante.	1	€ 388,80
					€ 3.532,40
	UFFICIO OPERATIVO	T.01	TAVOLO RETTANGOLARE BENCH 70+70 CM 160X145X74H Il piano del tavolo è realizzato in pannello di nobilitato in melaminico ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 25 di spessore, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura del piano e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il basamento metallico è costituito da 2 coppie di gambe a ponte e 1 trave longitudinale fissa posizionata al centro di ogni piano. La trave ha una lunghezza fissa ed è realizzata con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotata di fori per il fissaggio al piano, tramite viti a passo metrico. Le gambe a ponte sono realizzate mediante tubolare metallico di sezione rettangolare di mm 50 x 25 sp. 2. Sulla traversa delle gambe, con sez. mm 40x40sp. 2, ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio della trave. Tra i piani di lavoro e le gambe metalliche, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS. I vari elementi strutturali in acciaio sono saldati fra di loro, le saldature sono realizzate a filo continuo. Tutte le parti strutturali in acciaio sono verniciate a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio del piano alla struttura portante avviene mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Le 4 gambe sono dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo e dotate di piedino regolabile in altezza che consente di collocare il tavolo perfettamente complanare al pavimento anche nel caso che quest'ultimo presenti una superficie non perfettamente livellato. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 527-1-2 e UNI ISO 9227.	1	€ 632,40
		S.04	SEDUTA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOLI CM 70X70X44/103H OMOLOGATA CL1IM Struttura portante in polipropilene nero, dotato in di supporto lombare regolabile rivestito in rete, membrana soft tipo Goal New. Sedile realizzato con interno in polipropilene ad alta resistenza con inserite all'interno 2 barre in acciaio. Imbottitura in gomma poliuretanica indeformabile spessore 50 mm. Rivestito e cucito a doppia cucitura. Coppia di braccioli in nylon regolabili, non rivestiti. Base a cinque razze in polipropilene nero. Omologato CL1IM	2	€ 782,40
		C.06	CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI CON SERRATURA CM 42X55X57H La struttura e i frontali dei cassetti è realizzata in pannelli di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldedie da mm 18 di spessorein melaminico. I cassetti in metallo sono dotati di serratura centralizzata. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura. Alla base della cassettiera sono inserite 4 ruote piroettanti in nylon grigio. Conforme alle norme UNI EN 14073-2-3 e UNI EN 14074	2	€ 528,00
		C.04	CONTENITORE ALTO CON 2 ANTE CON SERRATURA CM 90X46X197H Struttura realizzata in pannelli di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena (da sp. mm 18 inserita in fresata) e 4 ripiani. Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,45 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm. I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Le ante sono dotate di serratura a paletto. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole antinfortunistica. Maniglie con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene, fornita in tinta unita in abbinamento al colore delle ante. Internamente sono previsti quattro ripiani. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza in nylon nero, con campo di regolazione di mm 15. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 14073-2 e UNI EN 14073-3 e UNI EN 14074.	2	€ 1.203,20
					€ 3.146,00
ACCESSORI SCAFFALI		A.16	TARGHETTA DICITURA L=210MM H=21MM DA RIPIANO AD INCASTRO	130	€ 260,00
		A.17	FERMALIBRO H=220MM A PENDULO PER RIPIANI METALLICI P=250MM	50	€ 340,00
		A.18	GANCIO PER INCLINAZIONE RIPIANI	30	€ 108,00
					€ 708,00
					€ 106.891,88
SALA ESPOSITIVA		P.01	Sistema pareti A – 1 x L/P/H = 3000x450x2000 mm composto da elementi parete in costruzione leggera 40 mm, superficie in laminato bianco perlato inclusi piedini regolabili e molle di cui 4 x dimensione H= 2000 mm, L= 10000 mm, 2 x dimensione H=2000 mm, L= 500 mm, 2 x forma U 90° dimensione H= 2000 mm, L= 450 mm, P= 250 mm. Compresi 8 set di collegamento per connessione diritta delle pareti e 4 set di connettori a cuneo parete/parete per il collegamento tra loro di due pareti. Con protezione antincendio.	1	€ 3.935,32
		P.02	Sistema pareti B – 1 x L/P/H = 2450x2450x2000 mm composto da elementi parete in costruzione leggera 40 mm, superficie in laminato bianco perlato inclusi piedini regolabili e molle di cui 6 x dimensione H= 2000 mm, L= 1000 mm, 1 x dimensione H=2000 mm, L= 665 mm, 1 x dimensione H= 2000 mm, L= 590 mm, 2 x forma U 90° dimensione H= 2000 mm, L= 450 mm, P= 250 mm, 1 x angolare dimensione H=2000 mm, L= 200 mm, P= 200 mm, 1 x angolare dimensione H=2000 mm, L= 200 mm, P= 125 mm. Compresi 12 set di collegamento per connessione diritta delle pareti e 8 set di connettori a cuneo parete/parete per il collegamento tra loro di due pareti. Con protezione antincendio.	1	€ 5.969,21

		P.03	Sistema pareti C – 1 x L/P/H =3450x3000x2000 mm composto da elementi parete in costruzione leggera 40 mm, superficie in laminato bianco perlato inclusi piedini regolabili e molle di cui 9 x dimensione H= 2000 mm, L= 1000 mm, 1 x dimensione H=2000 mm, L= 665 mm, 1 x dimensione H= 2000 mm, L= 590 mm, 2 x forma U 90° dimensione H= 2000 mm, L= 500 mm, P= 500 mm, 1 x angolare dimensione H=2000 mm, L= 340 mm, P= 200 mm, 1 x angolare dimensione H=2000 mm, L= 200 mm, P= 125 mm. Compresi 15 set di collegamento per connessione diritta delle pareti e 8 set di connettori a cuneo parete/parete per il collegamento tra loro di due pareti. Con protezione antincendio.	1	€ 7.294,23
		P.04	Sistema pareti D – 1 x L/P/H =2000x450x2000 mm composto da elementi parete in costruzione leggera 40 mm, superficie in laminato bianco perlato inclusi piedini regolabili e molle di cui 2 x dimensione H= 2000 mm, L= 1000 mm, 2 x dimensione H=2000 mm, L= 500 mm, 2 x forma U 90° dimensione H= 2000 mm, L= 450 mm, P= 250 mm. Compresi 6 set di collegamento per connessione diritta delle pareti e 4 set di connettori a cuneo parete/parete per il collegamento tra loro di due pareti. Con protezione antincendio.	1	€ 3.149,34
		S.12	SEDUTA IN METALLO IMPILABILE CM 54X59,5X46/85,5H Sedia dotata di una seduta "a pois", ricavata sottraendo cerchi di alluminio alla sua superficie. La scocca cosi concepita, impedisce il ristagno d'acqua, riducendo notevolmente il rischio di deterioramento. Innovativa è la seduta in monoscocca di alluminio stampato, il cui assemblaggio avviene attraverso un'apposita tecnologia che permette di avvolgere la lamiera al tondino. Il telaio è trattato con cataforesi. Impilabile su carrello fino a 30 pezzi. Classe 0 di reazione al fuoco.	50	€ 10.400,00
		A.19	CARRELLO PER SEDUTE Realizzato in metallo verniciato nero. Su ruote.Classe 0.	1	€ 417,60
		A.20	SISTEMA PORTA QUADRI A PARETE CM.200 COMPLETO DI CAVI CM.150 E GANCI PORTATA 15 KG. Binario cm.200 in alluminio per appendere i quadri completo di n. 6 cavi cm. 150, n. 6 ganci autobloccanti con portata fino a 15 kg e n. 6 mini ganci autobloccanti con portata finoa 4 kg. Possibile adeguare la misura dei binario e dei cavi direttamente su posto.	13	€ 1.716,00
					€ 32.881,69
MONOLOCALI PER ARTISTI		K.01	Cucina con penisola composta da: - mobile base angolare con ripiani dim. 128X60x80 cm, anta in legno o legno nobilitato effetto rovere - mobile con lavatrice integrata dim. 60X60x80 cm, anta in legno o legno nobilitato effetto rovere - mobile base per forno compatto con cassetto e piano a induzione dim. 60X60x80 cm, anta in legno o legno nobilitato effetto rovere - mobile base con cassetti e cassetti interni dim. 40X60x80 cm, anta in legno o legno nobilitato effetto rovere - mobile base per lavello con cassetti, dim. 60X60x80 cm, lavello da incasso, 1 vasca, inox dim, 56x46 cm, miscelatore acciaio inox, anta in legno o legno nobilitato effetto rovere - frigorifero sottotavolo integrato dim. 60X60x80 cm, anta in legno o legno nobilitato effetto rovere - mobile pensile con ripiani dim. 60X37x60 cm, anta in legno o legno nobilitato rossiccio motivo a doghe verticali - pensile con ripiani per cappa integrata dim. 60X37x60 cm, anta in legno o legno nobilitato rossiccio motivo a doghe verticali - mobile pensile con ripiani dim. 40X37x60 cm, anta in legno o legno nobilitato rossiccio motivo a doghe verticali - mobile pensile con scolapiatti dim. 60X37x60 cm, anta rossiccio in legno o legno nobilitato motivo a doghe verticali - mobile pensile con ripiani dim. 60X37x60 cm, anta in legno o legno nobilitato rossiccio motivo a doghe verticali - piano di lavoro su misura, grigio effetto terrazzo/laminato 63,6-125x2,8 cm, 45,1-63,5x2,8 cm, 45,1x63,5x2,8 cm - rivestimento da parete su misura color acciaio inox/laminato, 1 mqx1,3 cm - barra a LED sottopensile, intensità luminosa regolabile bianco	2	€ 9.787,60
		S.19	Sgabello bar con schienale nero	4	€ 165,54
		D.01	Struttura letto con contenitore, struttura in legno o legno nobilitato betulla/grigio 160x200 cm con testiera con mensole betulla/grigio, 240 cm	2	€ 1.242,56
		C.07	Armadio dim. 75X60x236 cm con almeno uno scaffale, una barra appendiabiti ed una cassettiera piccola, scocca in legno o legno nobilitato colore grigio antracite con anta 50x229 cm in legno o legno nobiltato colore grigio-verde e anta 25x229 cm in legno o legno nobilitato con vetro a specchio.	2	€ 726,04
		C.08	Armadio dim. 75X60x236 cm con almeno uno scaffale e doppia barra, scocca in legno o legno nobilitato colore grigio antracite con anta 50x229 cm in legno o legno nobilitato colore grigio-verde e anta 25x229 cm in legno o legno nobilitato con vetro a specchio.	2	€ 539,34
		C.09	Mobile con anta e 1 ripiano, in legno o legno nobilitato colore grigio scuro dim. 35X35x70 cm	6	€ 342,28
		C.10	Mobile con 2 cassetti, in legno o legno nobilitato colore grigio scuro, dim. 35X35x35 cm	6	€ 435,62
		C.11	Mobile con anta, in legno o legno nobilitato colore grigio scuro, dim. 35X35x35 cm	6	€ 248,93
		I.01	Lampada da soffitto a LED con montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Paralume in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Diam. 450XH90 mm tipo Set up paralume ultra slim d45 h09 ditta Ideal Lux o similare colore nero	2	€ 174,62
		I.02	Lampada con montatura in metallo e diffusore in vetro soffiato bianco acidato con fissaggio a vite. Lampadina LED G9 3W 3000 K, sorgente luminosa LED 3000 K. 5000 h di durata. Dim.86x12xh15 cm tipo Binomio ditta Ideal Lux o similare, colore nero	2	€ 329,00
		I.03	Lampada con corpo luce in alluminio verniciato a polveri o placcato. Disponibile con sorgente GX53 o led integrato con diffusore in policarbonato opale satinato. Lampadine LED GX53 3000 K incluse, sorgente luminosa LED 3000 K, 25000 h di durata. Dim. 10X10xh8,6 cm, tipo Spike ditta Ideal Lux o similare, colore nero	2	€ 75,92
		A.21	Accessori da bagno comprensivi di almeno: 1 barra porta asciugamano, 1 portarotolo, 1 gancio da parete in acciaio verniciato con profilo di colore nero.	2	€ 107,76
		V.01	Box doccia angolare 90x90 cm con due ante scorrevoli, profili nero e vetro trasparente, h 90 cm	2	€ 1.208,34
		I.04	Specchio ovale 40x80 cm sagomato a filo lucido reversibile con retroilluminazione a led perimetrale	2	€ 226,11
		A.22	Lampada da tavolo con braccio e testa orientabili e regolabili a LED, nero	4	€ 62,23
					€ 15.671,90
					€ 201.411,29
			Incidenza della manodopera	5,00%	€ 10.070,56
OPZIONALI					
BIBLIOTECA	RECEPTION E LETTURA INFORMALE	L.16	Composizione monofronte con pannelli laterali in legno 827x28x205h cm	1	€ 4.492,00
		L.14	Composizione Bifronte con pannelli laterali e top in legno cm 277x53x150h	1	€ 2.756,58
		T.07	TAVOLO BASE 4 RAZZE VERNICIATA E PIANO IN LAMINATO SP. 20 MM MOD. ELLIO cm Ø 69 x H110 Base cm Ø 68 in pressofusione di alluminio sabbiata. Colonna in estruso di alluminio. Crociera in ghisa sabbiata, ùverniciata a polvere cm 45x45. Piedini regolabile in polietilene nero cm Ø 3. Ripiano in laminato sp. 20 mm.	3	€ 1.245,60
		S.07	SGABELLO IMBOTTITO TELAIO 4 GAMBE CM 45X55X66/101H OMOLOGATO CL1IM Scocca in polipropilene rivestita e imbottita con poliuretano espanso. Telaio 4 gambe verniciato bianco; su richiesta verniciato nero. Omologazione CL1IM con tessuto Bingo Elast/Mirage.	6	€ 3.312,00
		S.09	POLTRONA GIREVOLE IMBOTTITA GAMBE IN LEGNO CM 70X70X46/77H OMOLOGATO CL1IM Sedile e schienale sono interamente realizzati in gomma poliuretanica schiumata a freddo con anima interna in metallo. Struttura 4 gambe in legno (naturale, moka, noce o nero).	2	€ 1.178,40
		S.08	POLTRONA IMBOTTITA CON SCHIENALE E GAMBE IN LEGNO CM 80X80X46/112H Poltrona lounge in poliuretano schiumato a freddo con cuscino. Base 4 gambe in legno rovere massello con finitura naturale. La struttura interna è uno scheletro in metallo dotato di cinghie elastiche di supporto per aumentare il comfort della seduta, ed adeguatamente imbottito con gomma poliuretanica schiumata a freddo. Il cuscino di seduta è per metà in gomma e metà in gomma memory.	2	€ 3.614,40
		T.05	TAVOLO BASSO PIANO CIRCOLARE CON GAMBONE A BASE CIRCOLARE CM Ø70x42H Piano realizzato in conglomerato ligneo Sp. 30 mm, rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta Sp. 2 mm. Supporto costituito da un tubo in acciaio Ø 8 cm. con basamento circolare Ø 50 cm sp. 6 mm., verniciati a polveri epossidiche (T01)	1	€ 399,60
		S.10	POLTRONA ANGOLARE CM 70X70X47/72H OMOLOGATO CL1IM Ogni elemento del sistema è interamente realizzato con un fusto interno in legno e adeguatamente imbottito con gomme a densità variabile e resinato. Struttura unica a "U" realizzata in acciaio inox tagliato a laser, con un design ricercato che conferisce leggerezza ed eleganza alla composizione. Gambe sottili e cromate applicate in ciascun elemento singolo.	2	€ 1.849,60
		S.11	POLTRONA INDIPENDENTE SENZA BRACCIOLI CM 70X70X47/72H OMOLOGATO CL1IM Ogni elemento del sistema è interamente realizzato con un fusto interno in legno e adeguatamente imbottito con gomme a densità variabile e resinato. Struttura unica a "U" realizzata in acciaio inox tagliato a laser, con un design ricercato che conferisce leggerezza ed eleganza alla composizione. Gambe sottili e cromate applicate in ciascun elemento singolo.	1	€ 784,00

		S.17	POUF CM 70X70X47H OMOLOGATO CL1IM Ogni elemento del sistema è interamente realizzato con un fusto interno in legno e adeguatamente imbottito con gomme a densità variabile e resinato. Struttura unica a "U" realizzata in acciaio inox tagliato a laser, con un design ricercato che conferisce leggerezza ed eleganza alla composizione. Gambe sottili e cromate applicate in ciascun elemento singolo.	1	€ 600,00
		F.03	TAPPETO MOQUETTES CM 630x370 Realizzato con materiale denominato "TROTTER", felpa 100% in poliammide a tre affinità tintoriali con sottofondo in tessuto sintetico, bordi chiusi. Caratteristiche tecniche: • Peso totale: gr/mq 1500 • Peso felpa: gr/mq 400 • Altezza felpa: mm. 3,5 • Altezza totale: mm. 5,5 • Solidità colori alla luce: ≥ 5 (ISO 105-B02) • Solidità colori all'acqua: ≥ ¾ (ISO 105-E01) Ignifugo CLASSE BFL-S1ù	20,5	€ 1.722,00
		B.03	BANCO ACCOGLIENZA Banco accoglienza con sviluppo a lineare cm 360x80 completo di piano consultazione, espositore per novità, rialzo portaborse, canalizzazione e boccola passacavi. La struttura del bancone è realizzata con pannelli di conglomerato ligneo nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25 ed accessori costruiti in pannello di nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18, i bordi sono realizzati in abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura dei pannelli e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La struttura è completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole componenti. Alla base della struttura sono collocati dei piedini in abs dotati di regolatore, per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie. Fascia di base realizzata con zoccolo perimetrale, rientrata dello spessore dei pannelli e di finitura colore alluminio. Conforme alle norme UNI EN 15372 e UNI EN 1730	1	€ 4.758,40
		S.04	SEDUTA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOLI CM 70X70X44/103H OMOLOGATA CL1IM Struttura portante in polipropilene nero, dotato in di supporto lombare regolabile rivestito in rete, membrana soft tipo Goal New. Sedile realizzato con interno in polipropilene ad alta resistenza con inserite all'interno 2 barre in acciaio. Imbottitura in gomma poliuretanica indeformabile spessore 50 mm. Rivestito e cucito a doppia cucitura. Coppia di braccioli in nylon regolabili, non rivestiti. Base a cinque razze in polipropilene nero. Omologato CL1IM	1	€ 391,20
		C.01	CASSETTIERA SU RUOTE BANCO ACCOGLIENZA CM 43X50X53,5H L'articolo è caratterizzato da una struttura a parallelepipedo e da tre cassetti. La cassettiera è stata ideata e realizzata seguendo un design semplice e funzionale, rivolto a semplificare tutte le problematiche tipiche dell'ambiente d'ufficio. I frontali e la struttura sono realizzati con pannelli uniformi di particelle di legno, spessore 18 mm, con bordatura perimetrale in ABS, materia plastica lucida e trasparente a sezione antitrauma. L'interno dei cassetti è realizzato con multistrato di faggio verniciato al naturale con bordi smussati sp.14 mm. I frontali sono completi di maniglie ergonomiche e serratura. La base è dotata di 4 ruote piroettanti in PVC che permette un facile spostamento della cassettiera. Struttura realizzata con pannelli di agglomerato ligneo ecologico nobilitato in classe E1 (basso contenuto di formaldeide), spessore 18 mm e bordati con bordo ABS. Frontali realizzati con pannelli di agglomerato ligneo ecologico nobilitato in classe E1 (basso contenuto di formaldeide), spessore 18 mm e bordati con bordo ABS. L'interno dei cassetti è realizzato con multistrato di faggio spessore 14 mm verniciato faggio al naturale con bordi smussati. Conforme alle norme EN14073-2-3, EN14074 e EN16122.	1	€ 307,20
					€ 27.410,98
ATELIER		T.08	TAVOLO RIBALTABILE SU RUOTE CM 160X80X72H Tavolo con piano pieghevole, impilabile orizzontalmente. Struttura in tubo d'acciaio verniciata a polveri, su ruote Ø 75 mm con freno. Piano in truciolare rivestito Melaminico FSC® sp. 18 mm, bordo in ABS 2 mm.	7	€ 3.864,00
		S.12	SEDUTA IN METALLO IMPILABILE CM 54X59,5X46/85,5H Sedia dotata di una seduta "a pois", ricavata sottraendo cerchi di alluminio alla sua superficie. La scocca cosi concepita, impedisce il ristagno d'acqua, riducendo notevolmente il rischio di deterioramento. Innovativa è la seduta in monoscocca di alluminio stampato, il cui assemblaggio avviene attraverso un'apposita tecnologia che permette di avvolgere la lamiera al tondino. Il telaio è trattato con cataforesi. Impilabile su carrello fino a 30 pezzi. Classe 0 di reazione al fuoco.	30	€ 6.240,00
					€ 10.104,00
BIBLIOTECA	VANO SCALE	S.20	Poltroncina DU 30 monoscocca sagomata in rete d'acciaio con imbottitura in poliuretano espanso ottenuta da stampo. Gambe in tubolare di ferro piegato e saldato verniciate nero testurizzato raggrinzante (NERO RAL 9005). Scocca dotata di costola inferiore fissata tramite viti direttamente a ciascuna coppia di gambe. Imbottitura in poliuretano espanso ottenuto da stampo e rivestimento in Pelle Frau®, caratterizzato da una cucitura centrale che comincia dalla parte bassa dello schienale, dove si formano delle morbide pieghe, e prosegue lungo tutta la seduta. Il fronte è arricchito da una cucitura realizzata a mano. Colore a scelta della DL tra le finiture disponibili	2	€ 3.769,34
		R.01	Vetrina con dimensioni: H 227 x L 100 x P 75 cm. Altezza di presentazione: 196 cm. Struttura: profilo squadrato in alluminio da 32 mm disponibile in 3 colori standard (epossidico nero satinato, alluminio naturale satinato, anodizzato bronzo). Struttura montata su martinetti regolabili e dotata di un contorno per la sigillatura. Pavimento e top in melaminico da 19 mm disponibile in 6 colori standard (frassino nero, faggio tirolese, betulla, rovere sabbiato, bianco o grigio chiaro) o in campionario colori. Fondo in vetro della vetrina. Top e piano d'appoggio in laminato leggermente incassato (dello stesso colore della melamina). La vetrina viene consegnata già assemblata. Vetro: tutti i vetri sono di tipo securit temprato. Le porte sono dotate di guarnizioni piane lucidate (spessore 5 mm). Vetrina consegnata senza ripiano. Apertura e serratura: porta a battente dotata di serratura a bottone. Illuminazione: illuminazione del top con 5 faretti led da 5 W supporto per faretti (nero, bianco, cromo o oro). Colore della melamina da specificare in fase d'ordine	2	€ 11.223,07
					€ 14.992,41
					€ 52.507,40
			Incidenza della manodopera su parte opzionale	5,00%	€ 2.625,37