Settore Lavori Pubblici
Settore Cultura e Turismo

Allestimento interno Centro Culturale DU30 in via Tiziano Aspetti 259

AMBITO: Comune di Padova



ELAB.
04

Elaborato: Capitolato speciale d'appalto
nome file: Cartiglio.dwg

MICHELA MEMO
Comune di Padova
08.06.2026 15:38:32 GMT+02:00

lucia zuin
Comune di Padova
08.06.2026 16:27:17 GMT+02:00
Comune di Padova

Progettisti: Arch. Michela Memo - Arch. Lucia Zuin

RUP: Arch. Diego Giacon

DIEGO GIACON
Comune di Padova
08.06.2026 16:28:52 GMT+02:00
Comune di Padova

Capo Settore: Arch. Raffaella Gianello - Dott.ssa Lucia Lion

Importo complessivo: € 250.000,00

Data: giugno 2026

Indice

1. Oggetto del servizio *3*
2. Caratteristiche tecniche e qualitative della fornitura *4*
2.1 Fornitura e posa di elementi d'arredo per area biblioteca e sala espositiva *4*
2.1.1 Caratteristiche tecniche minime richieste *32*
2.2 Fornitura e posa in opera di arredi per monolocali *32*
2.3 Fornitura ed installazione di corpi illuminanti per monolocali *33*
2.4 Fornitura e posa di box doccia *34*
2.5 Fornitura e posa di pareti mobili modulari per allestimenti espositivi *34*
2.5.1 Oggetto della fornitura *34*
2.5.2 Caratteristiche tecniche minime richieste *35*
2.5.3 Dotazioni e accessori *35*
2.5.4 Certificazioni e conformità *35*
2.5.5 Modalità di esecuzione *35*
3. Conformità CAM *36*
4. Caratteristiche per norme di sicurezza al fuoco *36*
5. Campionatura e accettazione dei materiali *37*
6. Imballaggio e trasporti dei manufatti *38*
7. Oneri a carico dell'appaltatore *38*

1. Oggetto del servizio

Il servizio riguarda l'allestimento degli spazi biblioteca, sala espositiva e dei due monolocali per artisti all'interno del nuovo centro culturale San Carlo Center DU 30 situato nel quartiere Arcella a Padova in via Tiziano Aspetti. Il servizio è comprensivo anche di trasporto, montaggio e del cablaggio degli apparecchi elettrici.

2. Caratteristiche tecniche e qualitative della fornitura

2.1 Fornitura e posa di elementi d'arredo per area biblioteca e sala espositiva

S.01 - SEDUTA IGNIFUGA TELAIO A SLITTA (n. 30)

Dimensioni: cm L54 x P51x H45/82

Età utilizzo: Adulti

Struttura a slitta in filo metallico ø11mm, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero ignifugo.

Reazione al fuoco: classe 1

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.02 – SEDIA SCOCCA IN LEGNO SU 4 GAMBE (n. 12)

Dimensioni: cm L35 x H42

Età utilizzo: 6-18

Seduta di tipo ergonomico, robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico, progettata per rispettare le proporzioni del corpo del bambino e adulto. La monoscocca curvata è stampata in legno multistrati di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 10 di spessore, la verniciatura delle parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua trasparente atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La sedia è dotata di apposito foro quadrato posto nella parte alta dello schienale, per una più facile presa e movimentazione della sedia stessa. La struttura a 4 gambe è realizzata in tubo di acciaio da mm 18 di diametro ad altissima resistenza, la finitura è ottenuta con verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. La struttura è dotata, alla base delle gambe, di piedini antiscivolo, snodati e orientabili per un perfetto adattamento ad ogni tipologia di pavimento. Nella parte inferiore del telaio, sottoscocca, sono collocati degli appositi gommini che consentono di non danneggiare la scocca nel momento in cui le sedie vengono impilate.

Conforme alla normativa EN 1729-1-2 e UNI EN 9227.

Reazione al fuoco: classe 1

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.03 – SEDIA MATITA SIZE 2 (n. 8)

Dimensioni: cm 33X37X31/56H

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, le gambe anteriori e posteriori hanno sezione rettangolare da mm 50x18 mentre i traversi di collegamento hanno sezione da mm 38x18. Il sedile e lo schienale sono realizzati sempre in legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 12 di spessore. Tutti i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La verniciatura di tutte le parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). L'assemblaggio è ottenuto mediante viti in acciaio a filo del legno e spinotti in legno. Alla base delle gambe sono collocati dei gommini a forma rettangolare in robusto materiale plastico, anti rumore e antisdrucciolo. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati . Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2.

Reazione al fuoco: classe 1

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.04 - SEDUTA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOLI (n. 5 + 1 opzionale)

Dimensioni: cm L70 x P70 x H 44/103

Struttura portante in polipropilene nero, dotato in di supporto lombare regolabile rivestito in rete, membrana soft tipo Goal New. Sedile realizzato con interno in polipropilene ad alta resistenza con inserite all'interno 2 barre in acciaio. Imbottitura in gomma poliuretanica indeformabile spessore 50 mm. Rivestito e cucito a doppia cucitura. Coppia di braccioli in nylon regolabili, non rivestiti. Base a cinque razze in polipropilene nero.

Reazione al fuoco: classe 1IM

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.05 - POLTRONA LOUNGE SCHIENALE BASSO E 4 GAMBE IN LEGNO (n. 4)

Dimensioni: cm L80 x P80 x H46/79

Età utilizzo: Adulti

Poltrona lounge in poliuretano schiumato a freddo con cuscino. Base 4 gambe in legno rovere massello con finitura naturale. La struttura interna è uno scheletro in metallo dotato di cinghie elastiche di supporto per aumentare il comfort della seduta, ed adeguatamente imbottito con gomma poliuretanica schiumata a freddo. Il cuscino di seduta è per metà in gomma e metà in gomma memory.

Reazione al fuoco: classe 1IM

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.06 – POLTRONA A SACCO (n. 4)

Dimensioni: cm L95 x P80 x H90

Età utilizzo: Adulti

L'interno è composto da Extir polistirene espandibile a ritardata propagazione di fiamma in forma di perle sferiche di dimensioni medio-grandi HBCD-free. Non contiene CFC o HCFC. Questo materiale viene utilizzato quando per ragioni legislative o di sicurezza, viene richiesto l'uso di un prodotto a ritardata propagazione di fiamma. Prodotto certificato Euroclasse E, in accordo con la norma EN 13163 Annex E. Il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Modello provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.

Reazione al fuoco: classe 1IM

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.07 - SGABELLO IMBOTTITO TELAIO 4 GAMBE (n. 6 + 6 opzionali)

Dimensioni: cm L45 x P55 x H66/101

Età utilizzo: Adulti

Scocca in polipropilene rivestita e imbottita con poliuretano espanso. Telaio 4 gambe verniciato bianco; su richiesta verniciato nero.

Reazione al fuoco: classe 1IM

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.08 – POLTRONA SCHIENALE ALTO GAMBE IN LEGNO (n. 2 + 2 opzionali)

Dimensioni: cm L80 x P80 x H46/112h

Età utilizzo: Adulti

Poltrona lounge in poliuretano schiumato a freddo con cuscino. Base 4 gambe in legno rovere massello con finitura naturale. La struttura interna è uno scheletro in metallo dotato di cinghie elastiche di supporto per aumentare il comfort della seduta, ed adeguatamente imbottito con gomma poliuretanica schiumata a freddo. Il cuscino di seduta è per metà in gomma e metà in gomma memory.

Reazione al fuoco: classe 1IM

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.09 – POLTRONA GIREVOLE IMBOTTITA GAMBE IN LEGNO (n. 6 + 2 opzionali)

Dimensioni: cm 70x70x46/77h

Età utilizzo: Adulti

Sedile e schienale sono interamente realizzati in gomma poliuretanica schiumata a freddo con anima interna in metallo. Struttura 4 gambe in legno (naturale, moka, noce o nero).

Reazione al fuoco: classe 1IM

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.10 – POLTRONA ANGOLARE (n. 2 opzionali)

Dimensioni: cm L70 x P70 x H47/72

Età utilizzo: Adulti

Elemento interamente realizzato con un fusto interno in legno e adeguatamente imbottito con gomme a densità variabile e resinato. Struttura unica a "U" realizzata in acciaio inox tagliato a laser.

Reazione al fuoco: classe 1IM

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.11 – POLTRONA INDIPENDENTE SENZA BRACCIOLI (n. 1 opzionale)

Dimensioni: cm L70 x P70 x H47/72

Età utilizzo: Adulti

Elemento interamente realizzato con un fusto interno in legno e adeguatamente imbottito con gomme a densità variabile e resinato. Struttura unica a "U" realizzata in acciaio inox tagliato a laser.

Reazione al fuoco: classe 1IM

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.12 – SEDUTA IN METALLO IMPILABILE (n. 50 + 30 opzionali)

Dimensioni: cm L54 x P59,5 x H46/85,5

Età utilizzo: Adulti

Sedia dotata di una seduta “a pois”, ricavata sottraendo cerchi di alluminio alla sua superficie. La scocca cosi concepita, impedisce il ristagno d’acqua, riducendo notevolmente il rischio di deterioramento. Innovativa è la seduta in monoscocca di alluminio stampato, il cui assemblaggio avviene attraverso un’apposita tecnologia che permette di avvolgere la lamiera al tondino. Il telaio è trattato con cataforesi. Impilabile su carrello fino a 30 pezzi. Classe 0 di reazione al fuoco.

Reazione al fuoco: classe 0

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.13 – POUF TONDO PICCOLO (n. 10)

Dimensioni: cm Ø 30X10H

Età utilizzo: 0-6

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell’arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451.

Reazione al fuoco: classe 1IM

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.14 – POUF RETTANGOLARE (n. 2)

Dimensioni: cm L80 x P45 x H19

Età utilizzo: 0-6

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451.

Reazione al fuoco: classe 1IM

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.15 – POUF TONDO MEDIUM (n. 3)

Dimensioni: cm Ø 40 x H31

Età utilizzo: 0-6

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451.

Reazione al fuoco: classe 1IM

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.16 – POUF CURVO M (n. 3)

Dimensioni: cm R100 - 145 x P45 x H31

Età utilizzo: 0-6

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic

artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451.

Reazione al fuoco: classe 1IM

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.17 – POUF QUADRATO (n. 1 + 1 opzionale)

Dimensioni: cm L70 x P70 x H47/72

Età utilizzo: Adulti

Elemento realizzato con un fusto interno in legno e adeguatamente imbottito con gomme a densità variabile e resinato. Struttura unica a "U" realizzata in acciaio inox tagliato a laser.

Reazione al fuoco: classe 1M

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.18 – SEDUTA IMBOTTITA TELAIO A SLITTA (n. 6)

Dimensioni: cm L59 x P54 x H44/84

Scocca in polipropilene completamente rivestita e imbottita in poliuretano espanso. Telaio a slitta verniciato.BIANCO.

Reazione al fuoco: classe 1IM

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

S.20 – POLTRONCINA DU 30 (n. 2 opzionali)

Dimensioni: cm L55 x P50 x H45,5/82,5

Poltroncina DU 30 monoscocca sagomata in rete d'acciaio con imbottitura in poliuretano espanso ottenuta da stampo. Gambe in tubolare di ferro piegato e saldato verniciate nero testurizzato raggrinzante (NERO RAL 9005). Scocca dotata di costola inferiore fissata tramite viti direttamente a ciascuna coppia di gambe. Imbottitura in poliuretano espanso ottenuto da stampo e rivestimento in Pelle Frau®, caratterizzato da una cucitura centrale che comincia dalla parte bassa dello schienale, dove si formano delle morbide pieghe, e prosegue lungo tutta la seduta. Il fronte è arricchito da una cucitura realizzata a mano. Colore a scelta della DL tra le finiture disponibili.

T.01 – TAVOLO RETTANGOLARE 70+70 CM (n. 1)

Dimensioni: cm L160 x P145 x H74

Età utilizzo: Adulti

Il piano del tavolo è realizzato in pannello di nobilitato in melaminico ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 25 di spessore, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura del piano e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il basamento metallico è costituito da 2 coppie di gambe a ponte e 1 trave longitudinale fissa posizionata al centro di ogni piano. La trave ha una lunghezza fissa ed è realizzata con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotata di fori per il fissaggio al piano, tramite viti a passo metrico. Le gambe a ponte sono realizzate mediante tubolare metallico di sezione rettangolare di mm 50 x 25 sp. 2. Sulla traversa delle gambe, con sez. mm 40x40xsp. 2, ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio della trave. Tra i piani di lavoro e le gambe metalliche, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS. I vari elementi strutturali in acciaio sono saldati fra di loro, le saldature sono realizzate a filo continuo. Tutte le parti strutturali in acciaio sono verniciate a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio del piano alla struttura portante avviene mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Le 4 gambe sono dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo e dotate di piedino regolabile in altezza che consente di collocare il tavolo perfettamente complanare al pavimento anche nel caso che quest'ultimo presenti una superficie non perfettamente livellato. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 527-1-2 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

T.02.a – TAVOLO RETTANGOLARE CON PIANO UNICO (n. 2)

Dimensioni: cm L120 x P145 x H74

Età utilizzo: Adulti

Il piano di lavoro è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Il basamento metallico è costituito da 2 gambe a ponte e 1 trave longitudinale fissa posizionata al centro di ogni piano. La trave, verniciata in colore NERO o BIANCO, ha una lunghezza fissa ed è realizzata con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotata di fori per il fissaggio al piano, tramite viti a passo metrico. Le gambe a ponte sono realizzate mediante tubolare metallico di sezione rettangolare di mm 50 x 25 sp. 2. Sulla traversa delle gambe, con sez. mm 40x40xsp. 2, ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio della trave. Tra il piano di lavoro e le gambe metalliche, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS. Sulle estremità inferiori delle gambe sono inseriti piedini livellatori regolabili in altezza in nylon colore grigio. Le gambe sono verniciate a polveri epossidiche.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

T.02.b – TAVOLO RETTANGOLARE AGGIUNTIVO CON PIANO UNICO (n. 2)

Dimensioni: cm L120 x P145 x H74

Età utilizzo: Adulti

Il piano di lavoro è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Il basamento metallico è costituito da 1 gamba a ponte e 2 travi longitudinali fisse posizionate al centro del piano. Le travi, verniciate in colore NERO o BIANCO, hanno una lunghezza fissa e sono realizzate con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotate di fori per il fissaggio al piano tramite viti a passo metrico. La gamba a ponte è realizzata mediante tubolare metallico di sezione rettangolare di mm 50 x 25 sp. 2. Sulla traversa delle gambe, con sez. mm 40x40xsp. 2, ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio della trave. Tra il piano di lavoro e le gambe metalliche, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS. Sulle estremità inferiori delle gambe sono inseriti piedini livellatori regolabili in altezza in nylon colore grigio. Le gambe sono verniciate a polveri epossidiche.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

T.03.a - TAVOLO RETTANGOLARE CON PIANO UNICO (n. 2)

Dimensioni: cm L140 x P145 x H74

Età utilizzo: Adulti

Il piano di lavoro è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Il basamento metallico è costituito da 2 gambe a ponte e 1 trave longitudinale fissa posizionata al centro di ogni piano. La trave, verniciata in colore NERO o BIANCO, ha una lunghezza fissa ed è realizzata con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotata di fori per il fissaggio al piano, tramite viti a passo metrico. Le gambe a ponte sono realizzate mediante tubolare metallico di sezione rettangolare di mm 50 x 25 sp. 2. Sulla traversa delle gambe, con sez. mm 40x40xsp. 2, ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio della trave. Tra il piano di lavoro e le gambe metalliche, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS. Sulle estremità inferiori delle gambe sono inseriti piedini livellatori regolabili in altezza in nylon colore grigio. Le gambe sono verniciate a polveri epossidiche.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

T.03.b - TAVOLO RETTANGOLARE AGGIUNTIVO CON PIANO UNICO (n. 2)

Dimensioni: cm L140 x P145 x H74

Età utilizzo: Adulti

Il piano del tavolo è realizzato in pannello di nobilitato in melaminico ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 25 di spessore, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura del piano e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il basamento metallico è costituito da 1 gamba a ponte e 2 travi longitudinali fisse realizzate con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotate di fori per il fissaggio al pian tramite viti a passo metrico. La gamba a ponte è realizzata mediante tubolare metallico di sezione rettangolare di mm 50 x 25 sp. 2. Sulla traversa delle gambe, con sez. mm 40x40xsp. 2, ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio della trave. Tra il piano di lavoro e la gamba metallica, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS. I vari elementi strutturali in acciaio sono saldati fra di loro, le saldature sono realizzate a filo continuo. Tutte le parti strutturali in acciaio sono verniciate a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio del piano alla struttura portante avviene mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Le 2 gambe sono dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo e dotate di piedino regolabile in altezza che consente di collocare il tavolo perfettamente complanare al pavimento anche nel caso che quest'ultimo presenti una superficie non

perfettamente livellato. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 527-1-2 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

T.04 – TAVOLO STUDIO (n. 2)

Dimensioni: cm L150 x P60 x H75

Età utilizzo: 6-18

Struttura del tavolo realizzata in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi Abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Dotato di piedini regolabili in Abs alla base.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

T.05 - TAVOLO BASSO CIRCOLARE (n. 2 + 1 opzionale)

Dimensioni: cm Ø 70 x H42

Età utilizzo: 6-18

Piano realizzato in conglomerato ligneo Spessore 30 mm, rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta Sp. 2 mm. Supporto costituito da un tubo in acciaio Ø 8 cm con basamento circolare Ø 50 cm spessore 6 mm. verniciato a polveri epossidiche (T01).

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

T.06 - TAVOLO ALTO PIANO IN LEGNO E TELAIO FERRO VERNICIATO (n. 1)

Dimensioni: cm L180 x P80 x H100

Età utilizzo: 6-18

Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in Abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da montanti e traversi in tubo di acciaio sezione mm 40x40x1,5 di sp. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto del piano. Alla base puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

T.07 - TAVOLO BASE 4 RAZZE VERNICIATA E PIANO IN LAMINATO SP. 20 MM (n. 3 opzionali)

Dimensioni: cm Ø 69 x H110

Età utilizzo: Adulti

Base cm Ø 68 in pressofusione di alluminio sabbiata. Colonna in estruso di alluminio. Crociera in ghisa sabbiata, verniciata a polvere cm 45x45. Piedini regolabile in polietilene nero cm Ø 3. Ripiano in laminato sp. 20 mm.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

T.08 – TAVOLO RIBALTABILE SU RUOTE (n. 7 opzionale)

Dimensioni: cm L160 x P80 x H72

Età utilizzo: Adulti

Tavolo con piano pieghevole, impilabile orizzontalmente. Struttura in tubo d'acciaio verniciata a polveri, su ruote Ø 75 mm con freno. Piano in truciolare rivestito Melaminico FSC® sp. 18 mm, bordo in ABS 2 mm.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

T.09 – TAVOLO PER BAMBINI A FORMA DI ELLISSE (n. 1)

Dimensioni: cm 156 x 120 x 28.5H

Età utilizzo: 0-6

nLaic satr uttura del tavolo ellittico con foro passante e disco estraibile è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il piano orizzontale di lavoro è realizzato sempre con pannelli di legno multistrato di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, rivestito con laminato plastico HPL ignifugo classe 1 di reazione al fuoco da 9/10 di spessore; il laminato utilizzato non contiene resine a base urea-formaldeide e non contiene metalli pesanti, la superficie è antiriflesso, resistente all'abrasione, alla graffiatura, a tutti i solventi

e prodotti chimici di uso comune. Tutti i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Alla base della pedana sono inseriti dei piedini in robusto materiale plastico. Cassetti esclusi. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

T.10 - TAVOLO TONDO GAMBE TUBO QUADRO (n. 2)

Dimensioni: cm Ø86 x H52

Età utilizzo: 3+

Non è consentito l'utilizzo di gambe fissate direttamente al piano del tavolo. Il piano del tavolo è realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, la finitura del piano è in betulla naturale o latte; i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 in tinta con la finitura del piano su tutti i lati. Gli spigoli sono arrotondati con raggio minimo di curvatura di mm 2, come da normativa di sicurezza vigente. La struttura portante è realizzata con 4 gambe in profilo di acciaio a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore, le gambe sono collegate fra loro con 2 profili di acciaio a sezione rettangolare da mm 25x15x1,5 di spessore. Le 2 strutture a ponte vengono poi collegate fra loro con ulteriori 2 profili di acciaio a sezione rettangolare da mm 25x15x1,5 di spessore a creare una solidissima ma leggera struttura di sostegno del tavolo. I vari elementi strutturali in acciaio sono saldati fra di loro, le saldature sono realizzate a filo continuo. Tutte le parti strutturali in acciaio sono verniciate a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in galleria termica a 180°. Il fissaggio del piano alla struttura portante avviene mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Le 4 gambe sono dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo e dotate di piedino regolabile in altezza che consente di collocare il tavolo perfettamente complanare al pavimento anche nel caso che quest'ultimo presenti una superficie non perfettamente complanare. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2. Conforme alla norma UNI EN ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

T.11 – TAVOLO QUADRATO GAMBE TUBO QUADRO (n. 2)

Dimensioni: cm L120 x P120 x H70

Età utilizzo: 8+

Il piano del tavolo deve essere posizionato perfettamente a filo della struttura metallica e non è consentito l'utilizzo di gambe fissate direttamente al piano del tavolo. Il piano del tavolo è realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, la finitura del piano è in betulla naturale o latte tinta unita, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura del piano e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La struttura portante è realizzata con 4 gambe in profilo di acciaio a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore, le gambe sono collegate fra loro con 2 profili di acciaio a sezione rettangolare da mm 25x15x1,5 di spessore. Le 2 strutture a ponte vengono poi collegate fra loro con ulteriori 2 profili di acciaio a sezione rettangolare da mm 25x15x1,5 di spessore a creare una solidissima ma leggera struttura di sostegno del tavolo. I vari elementi strutturali in acciaio sono saldati fra di loro, le saldature sono realizzate a filo continuo. Tutte le parti strutturali in acciaio sono verniciate a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio del piano alla struttura portante avviene mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Le 4 gambe sono dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo e dotate di piedino regolabile in altezza che consente di collocare il tavolo perfettamente complanare al pavimento anche nel caso che quest'ultimo presenti una superficie non perfettamente livellato. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2. Conforme alla norma UNI EN ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

T.12 – TAVOLO ROTONDO CON BASAMENTO CENTRALE (n. 2)

Dimensioni: cm Ø80 x H72

Età utilizzo: Adulti

Il piano del tavolo è realizzato in pannello di nobilitato in melaminico ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 25 di spessore i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura del piano e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Basamento metallico composto da base circolare Ø693 mm, tubo verticale e crociera superiore. Il tubo verticale ha una sezione che parte alla base con un Ø128 mm e poi sale a un Ø 89mm. La crociera è realizzata con lamiera metallica sp. mm 4 dotata di asole per il fissaggio sottopiano. I vari elementi strutturali in acciaio sono saldati fra di loro, le saldature sono realizzate a filo continuo. Tutte le parti strutturali in acciaio sono verniciate a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio del piano alla struttura portante avviene mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 527-1-2 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

T.13 - CONSOLLE CON SCHIENALE BASSO (n. 3)

Dimensioni: L230 x P60 x H75

Età utilizzo: Adulti

Struttura del tavolo realizzata in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Dotato di piedini regolabili in abs alla base.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

T.14 - CONSOLLE CON SCHIENALE ALTO (n. 1)

Dimensioni: L230 x P60 x H100

Età utilizzo: Adulti

Struttura del tavolo realizzata in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Dotato di piedini regolabili in abs alla base.

T.15 – SCRIVANIA GAMBE A PONTE (n. 1)

Dimensioni: cm L160 x P80 x H73

Età utilizzo: Adulti

I piani di lavoro sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le gambe a ponte "TERMINALI" sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione trapezoidale 58 x 50 sp. 2 mm, verniciate a polveri epossidiche. Sono dotate alle due estremità inferiori di puntali in Nylon stampato con alloggiato il piedino livellatore. Nella parte trasversale superiore sono predisposte per il fissaggio delle travi portanti. Le travi portanti sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione rettangolare 50 x 15 x sp 1,5 mm, verniciate a polveri epossidiche nei colori: NERO (OPACO), BIANCO. Alle estremità sono dotate di piastre in acciaio stampato per il collegamento al traverso superiore delle gambe e per il fissaggio dei piani di lavoro. Sono fornite complete di carter in ABS stampato atti a mascherare le viti di accoppiamento gamba/trave. Alla struttura metallica intera assemblata possono essere agganciati accessori sospesi quali porta cpu e canaline portacavi in lamiera di acciaio presso piegata.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

E.01 – ESPOSITORE A SCALARE SU ZOCCOLO (n. 2)

Dimensioni: cm L120 x P45 x H60

Età utilizzo: 0-6

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore a 4 scomparti. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. L'elemento deve essere fissato con apposita ferramenta agli appositi contenitori. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN

ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

E.02 – ESPOSITORE A SCALARE SU ZOCCOLO (n. 2)

Dimensioni: cm L80 x P45 x H60

Età utilizzo: 0-6

Top porta libri a 4 scomparti. Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stondato. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Gi assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Da fissare con apposita ferramenta ad altri contenitori.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

E.03 – MENSOLA (n. 4)

Dimensioni: cm L120 x P25 x H15

Età utilizzo: 6-18

Realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Gi assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Da fissare a parete.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

E.04 – MENSOLA (n. 2)

Dimensioni: cm L80 x P25 x H15

Età utilizzo: 6-18

Realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Gi assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Da fissare a parete.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

E.05 - PANNELLO PERNI (n. 1)

Dimensioni: cm L80 x P6,5 x H80

Età utilizzo: 1+

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Sulla faccia a vista del pannello sono ricavate 36 asole di forma rotonda, disposte su 6 file parallele ad interasse constante, le asole alloggiano altrettanti perni removibili da mm 50 per 25 di diametro, realizzati in legno massello di faggio certificato FSC. Il pannello è dotato idonea ferramenta per il corretto fissaggio a parete dell'elemento. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla UNI 14434: 2023.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

E.06 – PANNELLO SPECCHIO (n. 1)

Dimensioni: cm L80 x H80

Età utilizzo: 1+

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il pannello è rivestito con lamierino specchiante e completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Certificato FSC® Prodotti finiti

realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla UNI 14434: 2023.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

E.07 – PANNELLO SCATOLE (n.2)

Dimensioni: cm L80 x P19 x H80

Età utilizzo: 1+

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di pioppo certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il pannello è completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Completo di due scatole fissate al pannello. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla UNI 14434:2023.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

E.08 – PANNELLO PORTALIBRI PER CASETTA (n. 4)

Dimensioni: cm L105 x H55

Età utilizzo: 0-6

Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Compresi ganci in metallo per il fissaggio alle barre della casetta.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

E.09 – CASSETTO SU RUOTE (n. 2)

Dimensioni: cm L36 x P28 x 23H

Età utilizzo: 0-6

La struttura è realizzata con pannelli di legno in multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La vernice è dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Gli assemblaggi sono ottenuti a mezzo spinotti in legno e colla vinilica a freddo. Alla base del cassetto sono collocate 4 ruote piroettanti realizzate in robusto materiale plastico. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

E.10 – MODULO ESPOSITORE (n. 5)

Dimensioni: cm L60 x P60 x H75

Età utilizzo: 6-18

Struttura realizzata in pannello di nobilitato spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide Classe E1 con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Nobilitato con ottima resistenza meccanica, alla graffiatura e alle macchie. Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali sostituzioni di parti del mobile. Dotato di 4 ruote piroettanti con freno alla base.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

E.11 – MODULO CONTENITORE (n. 3)

Dimensioni: cm L60 x P60 x H75

Età utilizzo: 6-18

Struttura realizzata in pannello di nobilitato spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide Classe E1 con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Nobilitato con ottima resistenza meccanica, alla graffiatura e alle macchie.

Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali sostituzioni di parti del mobile. Dotato di 4 ruote piroettanti con freno alla base.

E.12 – NICCHIA IN LEGNO PER INSERIMENTO CONSOLLE (n. 2)

Struttura realizzata in pannello di nobilitato spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide Classe E1 con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Nobilitato con ottima resistenza meccanica, alla graffiatura e alle macchie.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

E.13 – MENSOLA ESPOSITIVA/PORTAOGGETTI (n. 2)

Dimensioni: cm L30 X P10 X H6,8

Età utilizzo: 0+

Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stondato. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Dotata di sistema per fissaggio ai pannelli.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

E.14 - NICCHIA IN LEGNO PER INSERIMENTO TAVOLI LETTURA (n. 2)

Struttura realizzata in pannello di nobilitato spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide Classe E1 con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Nobilitato con ottima resistenza meccanica, alla graffiatura e alle macchie.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

E.15 – ESPOSITORE AUDIOVISIVI MONOFRONTE A SCALRE (n. 2)

Dimensioni: cm L96 x P60 x H100

Versione monofronte di dimensioni cm. 96x60x100H circa. Struttura in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30x30xsp.15/10, con gambe a cavalletto collegate tra di loro da travi in tubo di acciaio, verniciati a polveri epossidiche. Due gambe dotate di tappi con piedini livellatori e due gambe dotate di ruote con freno. Espositore realizzato in pannello di nobilitato spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide Classe E1 con bordi in Abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Nobilitato con ottima resistenza meccanica, alla graffiatura e alle macchie. Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali sostituzioni di parti del mobile.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

E.16 - RIPIANO IN BETULLA PER PANNELLO A PARETE (n. 2)

Dimensioni: cm L120 x P25 x H15

Età utilizzo: 6-18

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di pioppo certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Ripiano completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

E.17 - RIPIANO IN BETULLA PER PANNELLO A PARETE (n. 4)

Dimensioni: cm L45 x P25 x H15

Età utilizzo: 6-18

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di pioppo certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Ripiano completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

L.01 – COMPOSIZIONE MONOFRONTE CON PANNELLI LATERALI E TOP IN LEGNO (n. 1)

Dimensione: cm L337 x P28 x H175

MONTANTI: in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30 x 30 x sp.15/10. Sulla faccia rivolta all'interno dello scaffale è stata ricavata la cremagliera a doppio foro, con passo mm 25, per l'alloggiamento delle aste reggi-piano. Sono esclusi montanti in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti.

La doppia foratura permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici dei piani in composizione. I montanti devono essere uniti mediante saldatura da profili a "U" in acciaio, che ne rendono la struttura indeformabile alle sollecitazioni anche a pieno carico, consentendo l'inserimento del piano top superiore e inferiore. I fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo permettono di realizzare elementi strutturali con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e di eleminare il maggior numero di giunzioni a vite. I fianchi sono interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. All'estremità superiore i montanti sono forniti di terminali in materiale plastico; nella parte inferiore sono dotati di piedini di livellamento, così da agevolarne il corretto posizionamento, anche in presenza di superfici sconnesse.

PIEDINI DI LIVELLAMENTO: A base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. La loro forma consente la regolazione anche con lo scaffale carico di volumi. Grazie alla conformazione dei fianchi in un unico elemento e all'elevata portata dei piedini, è possibile utilizzare lo stesso numero di piedini sia nei fianchi monofronti sia in quelli bifronti, semplificando in tal modo l'operazione di livellamento degli scaffali.

TELAIO DI CONTROVENTATURA: realizzato in tubolare di acciaio a sezione rettangolare di mm 15 x 30 x sp15/10. Sono quindi esclusi telai in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti. Il telaio è interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. La giunzione ai fianchi avviene mediante viti e bulloni.

TOP E RIPIANI IN METALLO CON BORDO RIALZATO POSTERIORE: I ripiani sono realizzati in un unico foglio di acciaio piegato laminato a freddo sp.10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. I profili laterali dei piani sono ricavati dallo stesso foglio di lamiera con sistema di piegatura, l'assenza di sponde permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici. Per il sostegno del ripiano al montante, sono quindi esclusi piani con sistemi di aggancio saldati o rivettati. Tutti i ripiani forniti sono completi di 4 aste reggi-piano in tondino di acciaio zincato lucido, che svolgono la funzione di appoggio per il ripiano e di fermalibri laterali.

Conforme alla norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122 e UNI ISO 9227

TOP/PANNELLI LATERALI IN LEGNO: Realizzato in pannello nobilitato di spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi Abs in tinta di raggio mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I rivestimenti sono completi di sistema di fissaggio. La serie di rivestimenti può essere personalizzata con l'applicazione di accessori come piani di consultazione ed esposizione, pannelli di segnaletica, tasche in plexiglas, decalcomanie, ecc. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

L.02 – COMPOSIZIONE BIFRONTE CON PANNELLI LATERALI E TOP IN LEGNO (n. 1)

Dimensione: cm L197 x P53 x H110

MONTANTI: in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30 x 30 x sp.15/10. Sulla faccia rivolta all'interno dello scaffale è stata ricavata la cremagliera a doppio foro, con passo mm 25, per l'alloggiamento delle aste reggi-piano. Sono esclusi montanti in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti.

La doppia foratura permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici dei piani in composizione. I montanti devono essere uniti mediante saldatura da profili a "U" in acciaio, che ne rendono la struttura indeformabile alle sollecitazioni anche a pieno carico, consentendo l'inserimento del piano top superiore e inferiore. I fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo permettono di realizzare elementi strutturali con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e di eleminare il maggior numero di giunzioni a vite. I fianchi sono interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. All'estremità superiore i montanti sono forniti di terminali in materiale plastico; nella parte inferiore sono dotati di piedini di livellamento, così da agevolarne il corretto posizionamento, anche in presenza di superfici sconnesse.

PIEDINI DI LIVELLAMENTO: A base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. La loro forma consente la regolazione anche con lo scaffale carico di volumi. Grazie alla conformazione dei fianchi in un unico elemento e all'elevata portata dei piedini, è possibile utilizzare lo stesso numero di piedini sia nei fianchi monofronti sia in quelli bifronti, semplificando in tal modo l'operazione di livellamento degli scaffali.

TELAIO DI CONTROVENTATURA: realizzato in tubolare di acciaio a sezione rettangolare di mm 15 x 30 x sp15/10. Sono quindi esclusi telai in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti. Il telaio è interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. La giunzione ai fianchi avviene mediante viti e bulloni.

TOP E RIPIANI IN METALLO CON BORDO RIALZATO POSTERIORE: I ripiani sono realizzati in un unico foglio di acciaio piegato laminato a freddo sp.10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Interamente verniciati a polveri epossidiche con uno

spessore di 60 micron. I profili laterali dei piani sono ricavati dallo stesso foglio di lamiera con sistema di piegatura, l'assenza di sponde permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici. Per il sostegno del ripiano al montante, sono quindi esclusi piani con sistemi di aggancio saldati o rivettati. Tutti i ripiani forniti sono completi di 4 aste reggi-piano in tondino di acciaio zincato lucido, che svolgono la funzione di appoggio per il ripiano e di fermalibri laterali.

Conforme alla norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122 e UNI ISO 9227

TOP/PANNELLI LATERALI IN LEGNO: Realizzato in pannello nobilitato di spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi Abs in tinta di raggio mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I rivestimenti sono completi di sistema di fissaggio. La serie di rivestimenti può essere personalizzata con l'applicazione di accessori come piani di consultazione ed esposizione, pannelli di segnaletica, tasche in plexiglas, decalcomanie, ecc. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

L.03 – COMPOSIZIONE MONOFRONTE CON FIANCHI IN LEGNO (n. 1)

Dimensione: cm L747 x P28 x H205

MONTANTI: in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30 x 30 x sp.15/10. Sulla faccia rivolta all'interno dello scaffale è stata ricavata la cremagliera a doppio foro, con passo mm 25, per l'alloggiamento delle aste reggi-piano. Sono esclusi montanti in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti.

La doppia foratura permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici dei piani in composizione. I montanti devono essere uniti mediante saldatura da profili a "U" in acciaio, che ne rendono la struttura indeformabile alle sollecitazioni anche a pieno carico, consentendo l'inserimento del piano top superiore e inferiore. I fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo permettono di realizzare elementi strutturali con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e di eleminare il maggior numero di giunzioni a vite. I fianchi sono interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. All'estremità superiore i montanti sono forniti di terminali in materiale plastico; nella parte inferiore sono dotati di piedini di livellamento, così da agevolarne il corretto posizionamento, anche in presenza di superfici sconnesse.

PIEDINI DI LIVELLAMENTO: A base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. La loro forma consente la regolazione anche con lo scaffale carico di volumi. Grazie alla conformazione dei fianchi in un unico elemento e all'elevata portata dei piedini, è possibile utilizzare lo stesso numero di piedini sia nei fianchi monofronti sia in quelli bifronti, semplificando in tal modo l'operazione di livellamento degli scaffali.

TELAIO DI CONTROVENTATURA: realizzato in tubolare di acciaio a sezione rettangolare di mm 15 x 30 x sp15/10. Sono quindi esclusi telai in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti. Il telaio è interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. La giunzione ai fianchi avviene mediante viti e bulloni.

TOP E RIPIANI IN METALLO CON BORDO RIALZATO POSTERIORE: I ripiani sono realizzati in un unico foglio di acciaio piegato laminato a freddo sp.10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. I profili laterali dei piani sono ricavati dallo stesso foglio di lamiera con sistema di piegatura, l'assenza di sponde permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici. Per il sostegno del ripiano al montante, sono quindi esclusi piani con sistemi di aggancio saldati o rivettati. Tutti i ripiani forniti sono completi di 4 aste reggi-piano in tondino di acciaio zincato lucido, che svolgono la funzione di appoggio per il ripiano e di fermalibri laterali.

Conforme alla norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122 e UNI ISO 9227

TOP/PANNELLI LATERALI IN LEGNO: Realizzato in pannello nobilitato di spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi Abs in tinta di raggio mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I rivestimenti sono completi di sistema di fissaggio. La serie di rivestimenti può essere personalizzata con l'applicazione di accessori come piani di consultazione ed esposizione, pannelli di segnaletica, tasche in plexiglas, decalcomanie, ecc. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

L.04 – COMPOSIZIONE MONOFRONTE CON PANNELLI LATERALI IN LEGNO E 18 BOX PORTARIVISTE (n. 1)

Dimensioni: cm L207 x P28 x H150

MONTANTI: in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30 x 30 x sp.15/10. Sulla faccia rivolta all'interno dello scaffale è stata ricavata la cremagliera a doppio foro, con passo mm 25, per l'alloggiamento delle aste reggi-piano. Sono esclusi montanti in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti.

La doppia foratura permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici dei piani in composizione. I montanti devono essere uniti mediante saldatura da profili a “U” in acciaio, che ne rendono la struttura indeformabile alle sollecitazioni anche a pieno carico, consentendo l’inserimento del piano top superiore e inferiore. I fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo permettono di realizzare elementi strutturali con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e di eleminare il maggior numero di giunzioni a vite. I fianchi sono interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. All’estremità superiore i montanti sono forniti di terminali in materiale plastico; nella parte inferiore sono dotati di piedini di livellamento, così da agevolarne il corretto posizionamento, anche in presenza di superfici sconnesse.

PIEDINI DI LIVELLAMENTO: A base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. La loro forma consente la regolazione anche con lo scaffale carico di volumi. Grazie alla conformazione dei fianchi in un unico elemento e all’elevata portata dei piedini, è possibile utilizzare lo stesso numero di piedini sia nei fianchi monofronti sia in quelli bifronti, semplificando in tal modo l’operazione di livellamento degli scaffali.

TELAIO DI CONTROVENTATURA: realizzato in tubolare di acciaio a sezione rettangolare di mm 15 x 30 x sp15/10. Sono quindi esclusi telai in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti. Il telaio è interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. La giunzione ai fianchi avviene mediante viti e bulloni.

TOP E RIPIANI IN METALLO CON BORDO RIALZATO POSTERIORE: I ripiani sono realizzati in un unico foglio di acciaio piegato laminato a freddo sp.10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. I profili laterali dei piani sono ricavati dallo stesso foglio di lamiera con sistema di piegatura, l’assenza di sponde permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici. Per il sostegno del ripiano al montante, sono quindi esclusi piani con sistemi di aggancio saldati o rivettati. Tutti i ripiani forniti sono completi di 4 aste reggi-piano in tondino di acciaio zincato lucido, che svolgono la funzione di appoggio per il ripiano e di fermalibri laterali.

Conforme alla norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122 e UNI ISO 9227

TOP/PANNELLI LATERALI IN LEGNO: Realizzato in pannello nobilitato di spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi Abs in tinta di raggio mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I rivestimenti sono completi di sistema di fissaggio. La serie di rivestimenti può essere personalizzata con l’applicazione di accessori come piani di consultazione ed esposizione, pannelli di segnaletica, tasche in plexiglas, decalcomanie, ecc. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

L.05 – COMPOSIZIONE BIFRONTE CON PANNELLI LATERALI E TOP IN LEGNO E 6 BOX PORTAQUOTIDIANI (n. 2)

Dimensioni: cm L187 x P53 x H150

MONTANTI: in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30 x 30 x sp.15/10. Sulla faccia rivolta all’interno dello scaffale è stata ricavata la cremagliera a doppio foro, con passo mm 25, per l’alloggiamento delle aste reggi-piano. Sono esclusi montanti in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti.

La doppia foratura permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici dei piani in composizione. I montanti devono essere uniti mediante saldatura da profili a “U” in acciaio, che ne rendono la struttura indeformabile alle sollecitazioni anche a pieno carico, consentendo l’inserimento del piano top superiore e inferiore. I fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo permettono di realizzare elementi strutturali con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e di eleminare il maggior numero di giunzioni a vite. I fianchi sono interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. All’estremità superiore i montanti sono forniti di terminali in materiale plastico; nella parte inferiore sono dotati di piedini di livellamento, così da agevolarne il corretto posizionamento, anche in presenza di superfici sconnesse.

PIEDINI DI LIVELLAMENTO: A base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. La loro forma consente la regolazione anche con lo scaffale carico di volumi. Grazie alla conformazione dei fianchi in un unico elemento e all’elevata portata dei piedini, è possibile utilizzare lo stesso numero di piedini sia nei fianchi monofronti sia in quelli bifronti, semplificando in tal modo l’operazione di livellamento degli scaffali.

TELAIO DI CONTROVENTATURA: realizzato in tubolare di acciaio a sezione rettangolare di mm 15 x 30 x sp15/10. Sono quindi esclusi telai in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti. Il telaio è interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. La giunzione ai fianchi avviene mediante viti e bulloni.

TOP E RIPIANI IN METALLO CON BORDO RIALZATO POSTERIORE: I ripiani sono realizzati in un unico foglio di acciaio piegato laminato a freddo sp.10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. I profili laterali dei piani sono ricavati dallo stesso foglio di lamiera con sistema di piegatura, l’assenza di sponde permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici. Per il sostegno del ripiano al montante, sono quindi esclusi

piani con sistemi di aggancio saldati o rivettati. Tutti i ripiani forniti sono completi di 4 aste reggi-piano in tondino di acciaio zincato lucido, che svolgono la funzione di appoggio per il ripiano e di fermalibri laterali.

Conforme alla norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122 e UNI ISO 9227

TOP/PANNELLI LATERALI IN LEGNO: Realizzato in pannello nobilitato di spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi Abs in tinta di raggio mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I rivestimenti sono completi di sistema di fissaggio. La serie di rivestimenti può essere personalizzata con l'applicazione di accessori come piani di consultazione ed esposizione, pannelli di segnaletica, tasche in plexiglas, decalcomanie, ecc. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

L.06 – COMPOSIZIONE MONOFRONTE CON PANNELLI LATERALI IN LEGNO (n. 1)

Dimensioni: cm L637 x P25 x H205

MONTANTI: in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30 x 30 x sp.15/10. Sulla faccia rivolta all'interno dello scaffale è stata ricavata la cremagliera a doppio foro, con passo mm 25, per l'alloggiamento delle aste reggi-piano. Sono esclusi montanti in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti.

La doppia foratura permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici dei piani in composizione. I montanti devono essere uniti mediante saldatura da profili a "U" in acciaio, che ne rendono la struttura indeformabile alle sollecitazioni anche a pieno carico, consentendo l'inserimento del piano top superiore e inferiore. I fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo permettono di realizzare elementi strutturali con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e di eleminare il maggior numero di giunzioni a vite. I fianchi sono interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. All'estremità superiore i montanti sono forniti di terminali in materiale plastico; nella parte inferiore sono dotati di piedini di livellamento, così da agevolarne il corretto posizionamento, anche in presenza di superfici sconnesse.

PIEDINI DI LIVELLAMENTO: A base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. La loro forma consente la regolazione anche con lo scaffale carico di volumi. Grazie alla conformazione dei fianchi in un unico elemento e all'elevata portata dei piedini, è possibile utilizzare lo stesso numero di piedini sia nei fianchi monofronti sia in quelli bifronti, semplificando in tal modo l'operazione di livellamento degli scaffali.

TELAIO DI CONTROVENTATURA: realizzato in tubolare di acciaio a sezione rettangolare di mm 15 x 30 x sp15/10. Sono quindi esclusi telai in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti. Il telaio è interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. La giunzione ai fianchi avviene mediante viti e bulloni.

TOP E RIPIANI IN METALLO CON BORDO RIALZATO POSTERIORE: I ripiani sono realizzati in un unico foglio di acciaio piegato laminato a freddo sp.10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. I profili laterali dei piani sono ricavati dallo stesso foglio di lamiera con sistema di piegatura, l'assenza di sponde permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici. Per il sostegno del ripiano al montante, sono quindi esclusi piani con sistemi di aggancio saldati o rivettati. Tutti i ripiani forniti sono completi di 4 aste reggi-piano in tondino di acciaio zincato lucido, che svolgono la funzione di appoggio per il ripiano e di fermalibri laterali.

Conforme alla norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122 e UNI ISO 9227

TOP/PANNELLI LATERALI IN LEGNO: Realizzato in pannello nobilitato di spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi Abs in tinta di raggio mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I rivestimenti sono completi di sistema di fissaggio. La serie di rivestimenti può essere personalizzata con l'applicazione di accessori come piani di consultazione ed esposizione, pannelli di segnaletica, tasche in plexiglas, decalcomanie, ecc. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

L.07 – COMPOSIZIONE MONOFRONTE CON PANNELLI LATERALI IN LEGNO (n. 4)

Dimensioni: cm L207 x P28 x H205

MONTANTI: in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30 x 30 x sp.15/10. Sulla faccia rivolta all'interno dello scaffale è stata ricavata la cremagliera a doppio foro, con passo mm 25, per l'alloggiamento delle aste reggi-piano. Sono esclusi montanti in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti.

La doppia foratura permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici dei piani in composizione. I montanti devono essere uniti mediante saldatura da profili a "U" in acciaio, che ne rendono la struttura indeformabile alle sollecitazioni anche a pieno carico,

consentendo l'inserimento del piano top superiore e inferiore. I fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo permettono di realizzare elementi strutturali con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e di eleminare il maggior numero di giunzioni a vite. I fianchi sono interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. All'estremità superiore i montanti sono forniti di terminali in materiale plastico; nella parte inferiore sono dotati di piedini di livellamento, così da agevolarne il corretto posizionamento, anche in presenza di superfici sconnesse.

PIEDINI DI LIVELLAMENTO: A base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. La loro forma consente la regolazione anche con lo scaffale carico di volumi. Grazie alla conformazione dei fianchi in un unico elemento e all'elevata portata dei piedini, è possibile utilizzare lo stesso numero di piedini sia nei fianchi monofronti sia in quelli bifronti, semplificando in tal modo l'operazione di livellamento degli scaffali.

TELAIO DI CONTROVENTATURA: realizzato in tubolare di acciaio a sezione rettangolare di mm 15 x 30 x sp15/10. Sono quindi esclusi telai in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti. Il telaio è interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. La giunzione ai fianchi avviene mediante viti e bulloni.

TOP E RIPIANI IN METALLO CON BORDO RIALZATO POSTERIORE: I ripiani sono realizzati in un unico foglio di acciaio piegato laminato a freddo sp.10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. I profili laterali dei piani sono ricavati dallo stesso foglio di lamiera con sistema di piegatura, l'assenza di sponde permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici. Per il sostegno del ripiano al montante, sono quindi esclusi piani con sistemi di aggancio saldati o rivettati. Tutti i ripiani forniti sono completi di 4 aste reggi-piano in tondino di acciaio zincato lucido, che svolgono la funzione di appoggio per il ripiano e di fermalibri laterali.

Conforme alla norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122 e UNI ISO 9227

TOP/PANNELLI LATERALI IN LEGNO: Realizzato in pannello nobilitato di spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi Abs in tinta di raggio mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I rivestimenti sono completi di sistema di fissaggio. La serie di rivestimenti può essere personalizzata con l'applicazione di accessori come piani di consultazione ed esposizione, pannelli di segnaletica, tasche in plexiglas, decalcomanie, ecc. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

L.08 – COMPOSIZIONE MONOFRONTE CON PANNELLI LATERALI IN LEGNO (n. 1)

Dimensioni: cm L307 x P28 x H205

MONTANTI: in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30 x 30 x sp.15/10. Sulla faccia rivolta all'interno dello scaffale è stata ricavata la cremagliera a doppio foro, con passo mm 25, per l'alloggiamento delle aste reggi-piano. Sono esclusi montanti in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti.

La doppia foratura permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici dei piani in composizione. I montanti devono essere uniti mediante saldatura da profili a "U" in acciaio, che ne rendono la struttura indeformabile alle sollecitazioni anche a pieno carico, consentendo l'inserimento del piano top superiore e inferiore. I fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo permettono di realizzare elementi strutturali con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e di eleminare il maggior numero di giunzioni a vite. I fianchi sono interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. All'estremità superiore i montanti sono forniti di terminali in materiale plastico; nella parte inferiore sono dotati di piedini di livellamento, così da agevolarne il corretto posizionamento, anche in presenza di superfici sconnesse.

PIEDINI DI LIVELLAMENTO: A base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. La loro forma consente la regolazione anche con lo scaffale carico di volumi. Grazie alla conformazione dei fianchi in un unico elemento e all'elevata portata dei piedini, è possibile utilizzare lo stesso numero di piedini sia nei fianchi monofronti sia in quelli bifronti, semplificando in tal modo l'operazione di livellamento degli scaffali.

TELAIO DI CONTROVENTATURA: realizzato in tubolare di acciaio a sezione rettangolare di mm 15 x 30 x sp15/10. Sono quindi esclusi telai in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti. Il telaio è interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. La giunzione ai fianchi avviene mediante viti e bulloni.

TOP E RIPIANI IN METALLO CON BORDO RIALZATO POSTERIORE: I ripiani sono realizzati in un unico foglio di acciaio piegato laminato a freddo sp.10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. I profili laterali dei piani sono ricavati dallo stesso foglio di lamiera con sistema di piegatura, l'assenza di sponde permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici. Per il sostegno del ripiano al montante, sono quindi esclusi piani con sistemi di aggancio saldati o rivettati. Tutti i ripiani forniti sono completi di 4 aste reggi-piano in tondino di acciaio zincato lucido, che svolgono la funzione di appoggio per il ripiano e di fermalibri laterali.

Conforme alla norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122 e UNI ISO 9227

TOP/PANNELLI LATERALI IN LEGNO: Realizzato in pannello nobilitato di spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi Abs in tinta di raggio mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I rivestimenti sono completi di sistema di fissaggio. La serie di rivestimenti può essere personalizzata con l'applicazione di accessori come piani di consultazione ed esposizione, pannelli di segnaletica, tasche in plexiglas, decalcomanie, ecc. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

L.09 – COMPOSIZIONE MONOFRONTE CON PANNELLI LATERALI E NICCHIA LETTURA (n. 1)

Dimensioni: cm L607 x P28 x H205

MONTANTI: in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30 x 30 x sp.15/10. Sulla faccia rivolta all'interno dello scaffale è stata ricavata la cremagliera a doppio foro, con passo mm 25, per l'alloggiamento delle aste reggi-piano. Sono esclusi montanti in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti.

La doppia foratura permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici dei piani in composizione. I montanti devono essere uniti mediante saldatura da profili a "U" in acciaio, che ne rendono la struttura indeformabile alle sollecitazioni anche a pieno carico, consentendo l'inserimento del piano top superiore e inferiore. I fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo permettono di realizzare elementi strutturali con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e di eleminare il maggior numero di giunzioni a vite. I fianchi sono interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. All'estremità superiore i montanti sono forniti di terminali in materiale plastico; nella parte inferiore sono dotati di piedini di livellamento, così da agevolarne il corretto posizionamento, anche in presenza di superfici sconnesse.

PIEDINI DI LIVELLAMENTO: A base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. La loro forma consente la regolazione anche con lo scaffale carico di volumi. Grazie alla conformazione dei fianchi in un unico elemento e all'elevata portata dei piedini, è possibile utilizzare lo stesso numero di piedini sia nei fianchi monofronti sia in quelli bifronti, semplificando in tal modo l'operazione di livellamento degli scaffali.

TELAIO DI CONTROVENTATURA: realizzato in tubolare di acciaio a sezione rettangolare di mm 15 x 30 x sp15/10. Sono quindi esclusi telai in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti. Il telaio è interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. La giunzione ai fianchi avviene mediante viti e bulloni.

TOP E RIPIANI IN METALLO CON BORDO RIALZATO POSTERIORE: I ripiani sono realizzati in un unico foglio di acciaio piegato laminato a freddo sp.10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. I profili laterali dei piani sono ricavati dallo stesso foglio di lamiera con sistema di piegatura, l'assenza di sponde permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici. Per il sostegno del ripiano al montante, sono quindi esclusi piani con sistemi di aggancio saldati o rivettati. Tutti i ripiani forniti sono completi di 4 aste reggi-piano in tondino di acciaio zincato lucido, che svolgono la funzione di appoggio per il ripiano e di fermalibri laterali.

Conforme alla norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122 e UNI ISO 9227

TOP/PANNELLI LATERALI IN LEGNO: Realizzato in pannello nobilitato di spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi Abs in tinta di raggio mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I rivestimenti sono completi di sistema di fissaggio. La serie di rivestimenti può essere personalizzata con l'applicazione di accessori come piani di consultazione ed esposizione, pannelli di segnaletica, tasche in plexiglas, decalcomanie, ecc. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

L.10 – COMPOSIZIONE MONOFRONTE CON PANNELLI LATERALI IN LEGNO (n. 1)

Dimensioni: cm L382 x P28 x H205

MONTANTI: in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30 x 30 x sp.15/10. Sulla faccia rivolta all'interno dello scaffale è stata ricavata la cremagliera a doppio foro, con passo mm 25, per l'alloggiamento delle aste reggi-piano. Sono esclusi montanti in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti.

La doppia foratura permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici dei piani in composizione. I montanti devono essere uniti mediante saldatura da profili a "U" in acciaio, che ne rendono la struttura indeformabile alle sollecitazioni anche a pieno carico, consentendo l'inserimento del piano top superiore e inferiore. I fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo permettono di realizzare elementi strutturali con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e di eleminare il maggior numero di giunzioni a vite. I fianchi sono interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. All'estremità

superiore i montanti sono forniti di terminali in materiale plastico; nella parte inferiore sono dotati di piedini di livellamento, così da agevolarne il corretto posizionamento, anche in presenza di superfici sconnesse.

PIEDINI DI LIVELLAMENTO: A base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. La loro forma consente la regolazione anche con lo scaffale carico di volumi. Grazie alla conformazione dei fianchi in un unico elemento e all'elevata portata dei piedini, è possibile utilizzare lo stesso numero di piedini sia nei fianchi monofronti sia in quelli bifronti, semplificando in tal modo l'operazione di livellamento degli scaffali.

TELAIO DI CONTROVENTATURA: realizzato in tubolare di acciaio a sezione rettangolare di mm 15 x 30 x sp15/10. Sono quindi esclusi telai in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti. Il telaio è interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. La giunzione ai fianchi avviene mediante viti e bulloni.

TOP E RIPIANI IN METALLO CON BORDO RIALZATO POSTERIORE: I ripiani sono realizzati in un unico foglio di acciaio piegato laminato a freddo sp.10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. I profili laterali dei piani sono ricavati dallo stesso foglio di lamiera con sistema di piegatura, l'assenza di sponde permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici. Per il sostegno del ripiano al montante, sono quindi esclusi piani con sistemi di aggancio saldati o rivettati. Tutti i ripiani forniti sono completi di 4 aste reggi-piano in tondino di acciaio zincato lucido, che svolgono la funzione di appoggio per il ripiano e di fermalibri laterali.

Conforme alla norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122 e UNI ISO 9227

TOP/PANNELLI LATERALI IN LEGNO: Realizzato in pannello nobilitato di spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi Abs in tinta di raggio mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I rivestimenti sono completi di sistema di fissaggio. La serie di rivestimenti può essere personalizzata con l'applicazione di accessori come piani di consultazione ed esposizione, pannelli di segnaletica, tasche in plexiglas, decalcomanie, ecc. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

L.11 – COMPOSIZIONE MONOFRONTE CON PANNELLI LATERALI IN LEGNO (n. 1)

Dimensioni: cm L457 x P28 x H205

MONTANTI: in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30 x 30 x sp.15/10. Sulla faccia rivolta all'interno dello scaffale è stata ricavata la cremagliera a doppio foro, con passo mm 25, per l'alloggiamento delle aste reggi-piano. Sono esclusi montanti in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti.

La doppia foratura permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici dei piani in composizione. I montanti devono essere uniti mediante saldatura da profili a "U" in acciaio, che ne rendono la struttura indeformabile alle sollecitazioni anche a pieno carico, consentendo l'inserimento del piano top superiore e inferiore. I fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo permettono di realizzare elementi strutturali con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e di eleminare il maggior numero di giunzioni a vite. I fianchi sono interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. All'estremità superiore i montanti sono forniti di terminali in materiale plastico; nella parte inferiore sono dotati di piedini di livellamento, così da agevolarne il corretto posizionamento, anche in presenza di superfici sconnesse.

PIEDINI DI LIVELLAMENTO: A base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. La loro forma consente la regolazione anche con lo scaffale carico di volumi. Grazie alla conformazione dei fianchi in un unico elemento e all'elevata portata dei piedini, è possibile utilizzare lo stesso numero di piedini sia nei fianchi monofronti sia in quelli bifronti, semplificando in tal modo l'operazione di livellamento degli scaffali.

TELAIO DI CONTROVENTATURA: realizzato in tubolare di acciaio a sezione rettangolare di mm 15 x 30 x sp15/10. Sono quindi esclusi telai in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti. Il telaio è interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. La giunzione ai fianchi avviene mediante viti e bulloni.

TOP E RIPIANI IN METALLO CON BORDO RIALZATO POSTERIORE: I ripiani sono realizzati in un unico foglio di acciaio piegato laminato a freddo sp.10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. I profili laterali dei piani sono ricavati dallo stesso foglio di lamiera con sistema di piegatura, l'assenza di sponde permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici. Per il sostegno del ripiano al montante, sono quindi esclusi piani con sistemi di aggancio saldati o rivettati. Tutti i ripiani forniti sono completi di 4 aste reggi-piano in tondino di acciaio zincato lucido, che svolgono la funzione di appoggio per il ripiano e di fermalibri laterali.

Conforme alla norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122 e UNI ISO 9227

TOP/PANNELLI LATERALI IN LEGNO: Realizzato in pannello nobilitato di spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi Abs in tinta di raggio mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I rivestimenti sono

completi di sistema di fissaggio. La serie di rivestimenti può essere personalizzata con l'applicazione di accessori come piani di consultazione ed esposizione, pannelli di segnaletica, tasche in plexiglas, decalcomanie, ecc. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

L.12 – COMPOSIZIONE MONOFRONTE CON PANNELLI LATERALI E TOP IN LEGNO (n. 1)

Dimensioni: cm L1107 x P28 x H175

MONTANTI: in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30 x 30 x sp.15/10. Sulla faccia rivolta all'interno dello scaffale è stata ricavata la cremagliera a doppio foro, con passo mm 25, per l'alloggiamento delle aste reggi-piano. Sono esclusi montanti in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti.

La doppia foratura permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici dei piani in composizione. I montanti devono essere uniti mediante saldatura da profili a "U" in acciaio, che ne rendono la struttura indeformabile alle sollecitazioni anche a pieno carico, consentendo l'inserimento del piano top superiore e inferiore. I fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo permettono di realizzare elementi strutturali con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e di eleminare il maggior numero di giunzioni a vite. I fianchi sono interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. All'estremità superiore i montanti sono forniti di terminali in materiale plastico; nella parte inferiore sono dotati di piedini di livellamento, così da agevolarne il corretto posizionamento, anche in presenza di superfici sconnesse.

PIEDINI DI LIVELLAMENTO: A base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. La loro forma consente la regolazione anche con lo scaffale carico di volumi. Grazie alla conformazione dei fianchi in un unico elemento e all'elevata portata dei piedini, è possibile utilizzare lo stesso numero di piedini sia nei fianchi monofronti sia in quelli bifronti, semplificando in tal modo l'operazione di livellamento degli scaffali.

TELAIO DI CONTROVENTATURA: realizzato in tubolare di acciaio a sezione rettangolare di mm 15 x 30 x sp15/10. Sono quindi esclusi telai in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti. Il telaio è interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. La giunzione ai fianchi avviene mediante viti e bulloni.

TOP E RIPIANI IN METALLO CON BORDO RIALZATO POSTERIORE: I ripiani sono realizzati in un unico foglio di acciaio piegato laminato a freddo sp.10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. I profili laterali dei piani sono ricavati dallo stesso foglio di lamiera con sistema di piegatura, l'assenza di sponde permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici. Per il sostegno del ripiano al montante, sono quindi esclusi piani con sistemi di aggancio saldati o rivettati. Tutti i ripiani forniti sono completi di 4 aste reggi-piano in tondino di acciaio zincato lucido, che svolgono la funzione di appoggio per il ripiano e di fermalibri laterali.

Conforme alla norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122 e UNI ISO 9227

TOP/PANNELLI LATERALI IN LEGNO: Realizzato in pannello nobilitato di spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi Abs in tinta di raggio mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I rivestimenti sono completi di sistema di fissaggio. La serie di rivestimenti può essere personalizzata con l'applicazione di accessori come piani di consultazione ed esposizione, pannelli di segnaletica, tasche in plexiglas, decalcomanie, ecc. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

L.13 – COMPOSIZIONE MONOFRONTE A 2 ALTEZZE CON PANNELLI LATERALI E TOP IN LEGNO (n. 1)

Dimensioni: cm L517 x P28 x H75/110

MONTANTI: in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30 x 30 x sp.15/10. Sulla faccia rivolta all'interno dello scaffale è stata ricavata la cremagliera a doppio foro, con passo mm 25, per l'alloggiamento delle aste reggi-piano. Sono esclusi montanti in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti.

La doppia foratura permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici dei piani in composizione. I montanti devono essere uniti mediante saldatura da profili a "U" in acciaio, che ne rendono la struttura indeformabile alle sollecitazioni anche a pieno carico, consentendo l'inserimento del piano top superiore e inferiore. I fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo permettono di realizzare elementi strutturali con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e di eleminare il maggior numero di giunzioni a vite. I fianchi sono interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. All'estremità superiore i montanti sono forniti di terminali in materiale plastico; nella parte inferiore sono dotati di piedini di livellamento, così da agevolarne il corretto posizionamento, anche in presenza di superfici sconnesse.

PIEDINI DI LIVELLAMENTO: A base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. La loro forma consente la regolazione anche con lo scaffale carico di volumi. Grazie alla conformazione dei fianchi in un unico elemento e all'elevata portata dei piedini, è possibile utilizzare lo stesso numero di piedini sia nei fianchi monofronti sia in quelli bifronti, semplificando in tal modo l'operazione di livellamento degli scaffali.

TELAIO DI CONTROVENTATURA: realizzato in tubolare di acciaio a sezione rettangolare di mm 15 x 30 x sp15/10. Sono quindi esclusi telai in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti. Il telaio è interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. La giunzione ai fianchi avviene mediante viti e bulloni.

TOP E RIPIANI IN METALLO CON BORDO RIALZATO POSTERIORE: I ripiani sono realizzati in un unico foglio di acciaio piegato laminato a freddo sp.10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. I profili laterali dei piani sono ricavati dallo stesso foglio di lamiera con sistema di piegatura, l'assenza di sponde permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici. Per il sostegno del ripiano al montante, sono quindi esclusi piani con sistemi di aggancio saldati o rivettati. Tutti i ripiani forniti sono completi di 4 aste reggi-piano in tondino di acciaio zincato lucido, che svolgono la funzione di appoggio per il ripiano e di fermalibri laterali.

Conforme alla norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122 e UNI ISO 9227

TOP/PANNELLI LATERALI IN LEGNO: Realizzato in pannello nobilitato di spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi Abs in tinta di raggio mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I rivestimenti sono completi di sistema di fissaggio. La serie di rivestimenti può essere personalizzata con l'applicazione di accessori come piani di consultazione ed esposizione, pannelli di segnaletica, tasche in plexiglas, decalcomanie, ecc. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

L.14 – COMPOSIZIONE BIFRONTE CON PANNELLI LATERALI E TOP IN LEGNO (n. 1 + 1 opzionale)

Dimensioni: cm L277 x P53 x H105

MONTANTI: in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30 x 30 x sp.15/10. Sulla faccia rivolta all'interno dello scaffale è stata ricavata la cremagliera a doppio foro, con passo mm 25, per l'alloggiamento delle aste reggi-piano. Sono esclusi montanti in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti.

La doppia foratura permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici dei piani in composizione. I montanti devono essere uniti mediante saldatura da profili a "U" in acciaio, che ne rendono la struttura indeformabile alle sollecitazioni anche a pieno carico, consentendo l'inserimento del piano top superiore e inferiore. I fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo permettono di realizzare elementi strutturali con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e di eleminare il maggior numero di giunzioni a vite. I fianchi sono interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. All'estremità superiore i montanti sono forniti di terminali in materiale plastico; nella parte inferiore sono dotati di piedini di livellamento, così da agevolarne il corretto posizionamento, anche in presenza di superfici sconnesse.

PIEDINI DI LIVELLAMENTO: A base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. La loro forma consente la regolazione anche con lo scaffale carico di volumi. Grazie alla conformazione dei fianchi in un unico elemento e all'elevata portata dei piedini, è possibile utilizzare lo stesso numero di piedini sia nei fianchi monofronti sia in quelli bifronti, semplificando in tal modo l'operazione di livellamento degli scaffali.

TELAIO DI CONTROVENTATURA: realizzato in tubolare di acciaio a sezione rettangolare di mm 15 x 30 x sp15/10. Sono quindi esclusi telai in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti. Il telaio è interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. La giunzione ai fianchi avviene mediante viti e bulloni.

TOP E RIPIANI IN METALLO CON BORDO RIALZATO POSTERIORE: I ripiani sono realizzati in un unico foglio di acciaio piegato laminato a freddo sp.10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. I profili laterali dei piani sono ricavati dallo stesso foglio di lamiera con sistema di piegatura, l'assenza di sponde permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici. Per il sostegno del ripiano al montante, sono quindi esclusi piani con sistemi di aggancio saldati o rivettati. Tutti i ripiani forniti sono completi di 4 aste reggi-piano in tondino di acciaio zincato lucido, che svolgono la funzione di appoggio per il ripiano e di fermalibri laterali.

Conforme alla norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122 e UNI ISO 9227

TOP/PANNELLI LATERALI IN LEGNO: Realizzato in pannello nobilitato di spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi Abs in tinta di raggio mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I rivestimenti sono completi di sistema di fissaggio. La serie di rivestimenti può essere personalizzata con l'applicazione di accessori come piani di consultazione ed esposizione, pannelli di segnaletica, tasche in plexiglas, decalcomanie, ecc. Conforme alla norma UNI EN ISO

12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

L.15 – COMPOSIZIONE MONOFRONTE CON PANNELLI LATERALI, TOP IN LEGNO E PANNELLO POSTERIORI (n. 2)

Dimensioni: cm L157 x P28 x H79

MONTANTI: in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30 x 30 x sp.15/10. Sulla faccia rivolta all'interno dello scaffale è stata ricavata la cremagliera a doppio foro, con passo mm 25, per l'alloggiamento delle aste reggi-piano. Sono esclusi montanti in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti.

La doppia foratura permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici dei piani in composizione. I montanti devono essere uniti mediante saldatura da profili a "U" in acciaio, che ne rendono la struttura indeformabile alle sollecitazioni anche a pieno carico, consentendo l'inserimento del piano top superiore e inferiore. I fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo permettono di realizzare elementi strutturali con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e di eleminare il maggior numero di giunzioni a vite. I fianchi sono interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. All'estremità superiore i montanti sono forniti di terminali in materiale plastico; nella parte inferiore sono dotati di piedini di livellamento, così da agevolarne il corretto posizionamento, anche in presenza di superfici sconnesse.

PIEDINI DI LIVELLAMENTO: A base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. La loro forma consente la regolazione anche con lo scaffale carico di volumi. Grazie alla conformazione dei fianchi in un unico elemento e all'elevata portata dei piedini, è possibile utilizzare lo stesso numero di piedini sia nei fianchi monofronti sia in quelli bifronti, semplificando in tal modo l'operazione di livellamento degli scaffali.

TELAIO DI CONTROVENTATURA: realizzato in tubolare di acciaio a sezione rettangolare di mm 15 x 30 x sp15/10. Sono quindi esclusi telai in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti. Il telaio è interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. La giunzione ai fianchi avviene mediante viti e bulloni.

TOP E RIPIANI IN METALLO CON BORDO RIALZATO POSTERIORE: I ripiani sono realizzati in un unico foglio di acciaio piegato laminato a freddo sp.10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. I profili laterali dei piani sono ricavati dallo stesso foglio di lamiera con sistema di piegatura, l'assenza di sponde permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici. Per il sostegno del ripiano al montante, sono quindi esclusi piani con sistemi di aggancio saldati o rivettati. Tutti i ripiani forniti sono completi di 4 aste reggi-piano in tondino di acciaio zincato lucido, che svolgono la funzione di appoggio per il ripiano e di fermalibri laterali.

Conforme alla norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122 e UNI ISO 9227

TOP/PANNELLI LATERALI IN LEGNO: Realizzato in pannello nobilitato di spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi Abs in tinta di raggio mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I rivestimenti sono completi di sistema di fissaggio. La serie di rivestimenti può essere personalizzata con l'applicazione di accessori come piani di consultazione ed esposizione, pannelli di segnaletica, tasche in plexiglas, decalcomanie, ecc. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

L.16 – COMPOSIZIONE MONOFRONTE CON PANNELLI LATERALI IN LEGNO (n. 1 opzionale)

Dimensioni: cm L827 x P28 x H205

MONTANTI: in tubolare di acciaio a sezione quadrata di mm 30 x 30 x sp.15/10. Sulla faccia rivolta all'interno dello scaffale è stata ricavata la cremagliera a doppio foro, con passo mm 25, per l'alloggiamento delle aste reggi-piano. Sono esclusi montanti in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti.

La doppia foratura permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici dei piani in composizione. I montanti devono essere uniti mediante saldatura da profili a "U" in acciaio, che ne rendono la struttura indeformabile alle sollecitazioni anche a pieno carico, consentendo l'inserimento del piano top superiore e inferiore. I fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettro-saldatura a filo continuo permettono di realizzare elementi strutturali con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e di eleminare il maggior numero di giunzioni a vite. I fianchi sono interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. All'estremità superiore i montanti sono forniti di terminali in materiale plastico; nella parte inferiore sono dotati di piedini di livellamento, così da agevolarne il corretto posizionamento, anche in presenza di superfici sconnesse.

PIEDINI DI LIVELLAMENTO: A base ottagonale, realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. La loro forma consente la regolazione anche con lo scaffale carico di volumi. Grazie alla conformazione dei fianchi in un unico elemento e

all'elevata portata dei piedini, è possibile utilizzare lo stesso numero di piedini sia nei fianchi monofronti sia in quelli bifronti, semplificando in tal modo l'operazione di livellamento degli scaffali.

TELAIO DI CONTROVENTATURA: realizzato in tubolare di acciaio a sezione rettangolare di mm 15 x 30 x sp15/10. Sono quindi esclusi telai in lamiera pressopiegata o scatolata giuntati tramite viti o rivetti. Il telaio è interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. La giunzione ai fianchi avviene mediante viti e bulloni.

TOP E RIPIANI IN METALLO CON BORDO RIALZATO POSTERIORE: I ripiani sono realizzati in un unico foglio di acciaio piegato laminato a freddo sp.10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione. Interamente verniciati a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micron. I profili laterali dei piani sono ricavati dallo stesso foglio di lamiera con sistema di piegatura, l'assenza di sponde permette la perfetta complanarità e continuità delle superfici. Per il sostegno del ripiano al montante, sono quindi esclusi piani con sistemi di aggancio saldati o rivettati. Tutti i ripiani forniti sono completi di 4 aste reggi-piano in tondino di acciaio zincato lucido, che svolgono la funzione di appoggio per il ripiano e di fermalibri laterali.

Conforme alla norme UNI EN 16121 e UNI EN 16122 e UNI ISO 9227

TOP/PANNELLI LATERALI IN LEGNO: Realizzato in pannello nobilitato di spessore 18 mm, certificato FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi Abs in tinta di raggio mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I rivestimenti sono completi di sistema di fissaggio. La serie di rivestimenti può essere personalizzata con l'applicazione di accessori come piani di consultazione ed esposizione, pannelli di segnaletica, tasche in plexiglas, decalcomanie, ecc. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

B.01 – BANCO ACCOGLIENZA CON SVILUPPO A L COMPLETO DI PIANO DI CONSULTAZIONE, ESPOSITORE PER NOVITÀ, CANALIZZAZIONE E BOCCOLA PASSACAVI (n. 1)

Dimensioni: cm L320 x P220

La struttura del bancone è realizzata con pannelli di conglomerato ligneo nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25 ed accessori costruiti in pannello di nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18, i bordi sono realizzati in abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura dei pannelli e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La struttura è completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole componenti. Alla base della struttura sono collocati dei piedini in abs dotati di regolatore, per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie. Fascia di base realizzata con zoccolo perimetrale, rientrata dello spessore dei pannelli e di finitura colore alluminio. Conforme alle norme UNI EN 15372 e UNI EN 1730.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

B.02 – BANCO ACCOGLIENZA CON SVILUPPO A L COMPLETO DI PIANO DI CONSULTAZIONE, ESPOSITORE PER NOVITÀ, RIALZO PORTABORSE, CANALIZZAZIONE E BOCCOLA PASSACAVI (n. 1)

Dimensioni: cm L500 x P240

La struttura del bancone è realizzata con pannelli di conglomerato ligneo nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25 ed accessori costruiti in pannello di nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18, i bordi sono realizzati in abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura dei pannelli e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La struttura è completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole componenti. Alla base della struttura sono collocati dei piedini in abs dotati di regolatore, per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie. Fascia di base realizzata con zoccolo perimetrale, rientrata dello spessore dei pannelli e di finitura colore alluminio. Conforme alle norme UNI EN 15372 e UNI EN 1730.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

B.03 – BANCO ACCOGLIENZA CON SVILUPPO LINEARE COMPLETO DI PIANO DI CONSULTAZIONE, ESPOSITORE PER NOVITÀ, RIALZO PORTABORSE, CANALIZZAZIONE E BOCCOLA PASSACAVI (n. 1 opzionale)

Dimensioni: cm L360 x P80

La struttura del bancone è realizzata con pannelli di conglomerato ligneo nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25 ed accessori costruiti in pannello di nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18, i bordi sono realizzati in abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura dei pannelli e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La struttura è completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole componenti. Alla base della struttura sono collocati dei piedini in abs dotati di regolatore, per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie. Fascia di base realizzata con zoccolo perimetrale, rientrata dello spessore dei pannelli e di finitura colore alluminio. Conforme alle norme UNI EN 15372 e UNI EN 1730.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

C.01 - CASSETTIERA SU RUOTE BANCO ACCOGLIENZA (n. 1 + 1 opzionale)

Dimensioni: cm L43 x P50 x H53,5

L'articolo è caratterizzato da una struttura a parallelepipedo e da tre cassetti. La cassettiera è stata ideata e realizzata seguendo un design semplice e funzionale, rivolto a semplificare tutte le problematiche tipiche dell'ambiente d'ufficio. I frontali e la struttura sono realizzati con pannelli uniformi di particelle di legno, spessore 18 mm, con bordatura perimetrale in ABS, materia plastica lucida e trasparente a sezione antitrauma. L'interno dei cassetti è realizzato con multistrato di faggio verniciato al naturale con bordi smussati sp.14 mm. I frontali sono completi di maniglie ergonomiche e serratura. La base è dotata di 4 ruote piroettanti in PVC che permette un facile spostamento della cassettiera. Struttura realizzata con pannelli di agglomerato ligneo ecologico nobilitato in classe E1 (basso contenuto di formaldeide), spessore 18 mm e bordati con bordo ABS. Frontali realizzati con pannelli di agglomerato ligneo ecologico nobilitato in classe E1 (basso contenuto di formaldeide), spessore 18 mm e bordati con bordo ABS. L'interno dei cassetti è realizzato con multistrato di faggio spessore 14 mm verniciato faggio al naturale con bordi smussati. Conforme alle norme EN14073-2-3, EN14074 e EN16122.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

C.02 – CONTENITORE RETROBANCO BANCO ACCOGLIENZA (n. 1)

Dimensioni: cm L96 x P40 x H75

La struttura è realizzata in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato da mm 18 di spessore, certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide. I ripiani, le ante e il top, sono realizzati nello stesso materiale ma con spessore di mm 25. Tutti i bordi sono realizzatii in abs da 2 mm di spessore, in tinta con la finitura dei pannelli e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. L'assemblaggio è ottenuto con sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole componenti. L'appoggio a terra è ottenuto con piedini in robusto materiale plastico e zoccolo perimetrale. Conforme alla norma UNI EN 14073-2-3.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

C.03 – CONTENITORE AD ANTE INSERITO NEGLI SCAFFALI (n. 3)

Dimensioni: L96,5 x P40 x H75

La struttura è realizzata in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato da mm 18 di spessore, certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide. I ripiani, le ante e il top, sono realizzati nello stesso materiale ma con spessore di mm 25. Tutti i bordi sono realizzatii in abs da 2 mm di spessore, in tinta con la finitura dei pannelli e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. L'assemblaggio è ottenuto con sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole componenti. L'appoggio a terra è ottenuto con piedini in robusto materiale plastico e zoccolo perimetrale. Conforme alla norma UNI EN 14073-2-3.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

C.04 – CONTENITORE ALTO CON 2 ANTE CON SERRATURA (n. 4)

Dimensioni: cm L90 x P46 x H197

Struttura realizzata in pannelli di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena (da sp. mm 18 inserita in fresata) e 4 ripiani. Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. Mm 0,45 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm. I frontali e le ante sono realizzati con pannello di

particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Le ante sono dotate di serratura a paletto. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole antinfortunistica. Maniglie con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene, fornita in tinta unita in abbinamento al colore delle ante. Internamente sono previsti quattro ripiani. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza in nylon nero, con campo di regolazione di mm 15. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 14073-2 e UNI EN 14073-3 e UNI EN 14074.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

C.05 – CONTENITORE ALTO CON 1 ANTA SX CON SERRATURA (n. 1)

Dimensioni: cm L45 x P46 x H197

Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena (da sp. mm 18 inserita in fresata) e ripiani. È realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza in nylon nero, con campo di regolazione di mm 15. Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,45 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm. I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Le ante sono dotate di serratura a paletto. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole antinfortunistica. Per i mobili bassi e medi è consigliato l'uso di top di finitura riportato. Internamente sono previsti quattro ripiani.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

C.06 – CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI CON SERRATURA (n. 3)

Dimensioni: cm L42 x P55 x H57

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico. I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico. I cassetti in metallo sono dotati di serratura centralizzata. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura. Sono dotate di ruote piroettanti in nylon grigio. Conforme alle UNI EN 14073-2, UNI EN 14073-3 e UNI EN 14074.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

F.01 - TAPPETO IN PVC FLESSIBILE SAGOMATO (n. 2)

Dimensioni: cm L400 x l370 (13,87mq), L690 x l290 (20,01 mq)

Tappeto vinilico acustico multistrato, rinforzato con una griglia in fibra di vetro, dotato di uno strato di usura trasparente non caricato (0,65 mm) e classificato in gruppo di abrasione T. Viene fornito in rotoli di larghezza 2,00 m. Il prodotto offre un'elevata resistenza all'indentazione, fino a 0,10 mm, e garantisce un eccellente isolamento acustico di 19 dB. Contiene il 17% di materiale riciclato e il 54% di materiali minerali. È privo di ftalati e completamente riciclabile. Gli scarti di installazione, così come alcuni pavimenti a fine vita, possono essere raccolti e recuperati. Il prodotto è garantito privo di formaldeide, metalli pesanti, sostanze CMR 1 e 2, sostanze vPvB o PBT ed è conforme al 100% al regolamento REACH. Le emissioni di VOC dopo 28 giorni (NF EN 16000) sono < 10 µg/m³. È dotato del trattamento superficiale Protecsol® a polimerizzazione UV, che offre una protezione antimacchia eliminando definitivamente la necessità di metallizzazione o pulizia a spruzzo. Il pavimento è antistatico (Classe 1) e presenta un'attività antibatterica certificata ISO 22196, che consente una riduzione del 99% dei batteri (E. coli, S. aureus, MRSA entro 24 ore).

Reazione al fuoco: classe C_{fl}-s1

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

F.02 – TAPPETO IN PVC (n. 1)

Dimensioni: cm Φ200

Tappeto vinilico acustico multistrato, rinforzato con una griglia in fibra di vetro, dotato di uno strato di usura trasparente non caricato (0,65 mm) e classificato in gruppo di abrasione T. Viene fornito in rotoli di larghezza 2,00 m. Il prodotto offre un'elevata resistenza all'indentazione, fino a 0,10 mm, e garantisce un eccellente isolamento acustico di 19 dB. Contiene il 17% di materiale riciclato e il 54% di materiali minerali. È privo di ftalati e completamente riciclabile. Gli scarti di installazione, così come alcuni pavimenti a fine

vita, possono essere raccolti e recuperati. Il prodotto è garantito privo di formaldeide, metalli pesanti, sostanze CMR 1 e 2, sostanze vPvB o PBT ed è conforme al 100% al regolamento REACH. Le emissioni di VOC dopo 28 giorni (NF EN 16000) sono < 10 µg/m³. È dotato del trattamento superficiale Protecsol® a polimerizzazione UV, che offre una protezione antimacchia eliminando definitivamente la necessità di metallizzazione o pulizia a spruzzo. Il pavimento è antistatico (Classe 1) e presenta un'attività antibatterica certificata ISO 22196, che consente una riduzione del 99% dei batteri (E. coli, S. aureus, MRSA entro 24 ore).

Reazione al fuoco: classe Cdl-s1

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

F.03 – TAPPETO MOQUETTE (n. 3 + 1 opzionale)

Dimensioni: cm L520 x l230 (12,2 mq), L450 x l270 (12,15 mq), L630 x l370 (20,5 mq) (opzionale)

Realizzato con materiale denominato “TROTTER”, felpa 100% in poliammide a tre affinità tintoriali con sottofondo in tessuto sintetico, bordi chiusi.
Caratteristiche tecniche:
• Peso totale: gr/mq 1500
• Peso felpa: gr/mq 400
• Altezza felpa: mm. 3,5
• Altezza totale: mm. 5,5
• Solidità colori alla luce: ≥ 5 (ISO 105-B02)
• Solidità colori all’acqua: ≥ ¾ (ISO 105-E01)

Reazione al fuoco: classe C_{fl}-s1

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

A.01 – CASETTA GIOCO (n. 1)

Dimensioni: cm L185 x P228 x H185

Età utilizzo: 0-6 anni

Struttura di tipo modulare progettata per accogliere diverse tipologie di attività. Con altri accessori diventa uno spazio raccolto di lettura, un luogo dove rilassarsi, o dormire. Il modulo senza pareti è leggero e trasparente, ma tridimensionale, per le invenzioni di bambini e educatori. La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono lucidati a vista e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gi assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. I telai di irrigidimento sono realizzati in tubolare metallico a sezione circolare, la finitura è ottenuta con verniciatura a polveri epossidiche. La pedana di calpestio ha una altezza di mm 100 ed è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide, i bordi sono lucidati a vista e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

A.02 – TELO IGNIFUGO (n. 2)

Dimensioni: cm 208X107

Età utilizzo: 0-6 anni

Telo ignifugo in Classe 1 in tessuto bianco con laccetti per il fissaggio alle barre di collegamento.

Reazione al fuoco: classe 1

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

A.03 – SCHIENALE MORBIDO PER CASETTA (n. 2)

Dimensioni: cm L108 x P8 x H55

Età utilizzo: 0-6

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile,

morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451

Reazione al fuoco: classe 1IM

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

A.04 – SEDUTA MORBIDA A "L" PER CASETTA (n. 2)

Dimensioni: cm L105 x P30/70 x H8

Età utilizzo: 0-6

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e a destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451.

Reazione al fuoco: classe 1IM

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

A.05 – CUSCINO (n. 3)

Dimensioni: cm Ø30 x H4

Età utilizzo: 0-6

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451

Reazione al fuoco: classe 1IM

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

A.06 – CARRELLO PORTALIBRI (n. 1)

Dimensioni: cm L61 x P54 x H141

Struttura realizzata in pannello di particelle nobilitato, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide Classe E1, spessore mm 19, con bordi in tinta e spigoli arrotondati. L'inclinazione della struttura agevola la movimentazione dei volumi e ne impedisce lo scivolamento. Telaio in tubolare di acciaio curvato Ø 25, interamente verniciato a polveri epossidiche con uno spessore di 60 micro.

Dotato di ruote con superfice di rotolamento in gomma, 2 provviste di blocco a pedale. La conformazione ergonomica del telaio permette ad operatori di statura differente un utilizzo confortevole.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

A.07 – BOCCOLA PASSACAVI (n. 8)

Dimensioni: diam. Mm 60

Colore grigio alluminio (1PIR.80.90)

A.08 - CANALIZZAZIONE PASSACAVI PVC "SOTTOPIANO" (n. 8)

Dimensioni: cm L100 x P13 x H7

A.09 - CANALIZZAZIONE PASSACAVI PVC "SOTTOPIANO" (n. 2)

Dimensioni: cm L140 x P13 x H7

A.10 - CANALIZZAZIONE PASSACAVI PVC "SOTTOPIANO" (n. 4)

Dimensioni: cm L60 x P13 x H7

A.11 – MODULO CABLATO A SCOMPARSA (n. 2)

1 UNEL 2 USB di ricarica bianco

A.12 – TOP ACCESS (n. 4)

3 prese UNEL, 2 prese USB mm 316 con avo alimentazione

A.13 – VASCHETTA PORTACAVI (n. 1)

Dimensione: cm L132 x P9 x H8

A.14 – TOP ACCESS (n. 1)

3 prese unel, 1 kit prese USB (A+C)

A.15 – MODESTY PANEL (n. 1)

Dimensioni: cm L140 x P1,8 x H30

Le schiene sono realizzate in pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Il montaggio avviene con staffe realizzate in lamiera metallica sp. mm 4 pressopiegata e verniciate a polveri epossidiche che si fissano sotto il piano di lavoro.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

A.16 – TARGHETTA DICITURA (n. 130)

Dimensioni: mm L210 x H21

Da ripiano da incastro

A.17 – FERMALIBRO (n. 50)

Dimensioni: mm P250 x H220

A pendulo per ripiani metallici.

A.18 – GANCIO PER INCLINAZIONE RIPIANI (n. 30)

A.19 – CARRELLO PER SEDUTE (n. 1)

Carrello in metallo verniciato nero per trasporto sedute.

Reazione al fuoco: classe 0

A.20 – SISTEMA PORTAQUADRI A PARETE (n. 13)

Dimensioni: cm L200

Binario alluminio per appendere i quadri composto da:

· 6 cavi cm. 150

· 6 ganci con portata fino a 15 kg

. 6 ganci con portata fino a 4 kg

Possibile adeguare la misura dei binario e dei cavi direttamente su posto.

R.01 – VETRINA ESPOSITIVA (n. 2 opzionali)

Dimensioni: cm H227 x L100 x P75 cm. Altezza di presentazione: 196 cm.

Struttura: profilo squadrato in alluminio da 32 mm disponibile in 3 colori standard (epossidico nero satinato, alluminio naturale satinato, anodizzato bronzo). Struttura montata su martinetti regolabili e dotata di un contorno per la sigillatura. Pavimento e top in melaminico da 19 mm disponibile in 6 colori standard (frassino nero, faggio tirolese, betulla, rovere sabbiato, bianco o grigio chiaro) o in campionario colori. Fondo in vetro della vetrina. Top e piano d'appoggio in laminato leggermente incassato (dello stesso colore della melamina). La vetrina viene consegnata già assemblata.

Vetro: tutti i vetri sono di tipo securit temprato. Le porte sono dotate di guarnizioni piane lucidate (spessore 5 mm). Vetrina consegnata senza ripiano. Apertura e serratura: porta a battente dotata di serratura a bottone.

Illuminazione: illuminazione del top con 5 faretti led da 5 W supporto per faretti (nero, bianco, cromo o oro). Colore della melamina da specificare in fase d'ordine.

Reazione al fuoco: classe 0

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

2.1.1 Caratteristiche tecniche minime richieste

I pannelli a base di legno riciclato (nobilitato) che compongono gli arredi offerti dovranno essere a bassa emissione di formaldeide, certificati in classe E1 secondo le direttive della norma EN 717-1 e EN 717-2. I pannelli dovranno essere conformi al metodo di gas analisi secondo le direttive della norma EN ISO 12460-3:2020.

I pannelli dovranno essere del tipo ecologico, certificati FSC, conformi alle direttive delle norme EN 71-3:2019 per la migrazione di certi elementi e UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2021 per composti organici volatili (COV) da prodotti di costruzione e di finitura.

La finitura dei pannelli dovrà essere opaca, per evitare graffiature e riflessi indesiderati, dovrà avere un'ottima resistenza meccanica e alle macchie. I pannelli dovranno essere in classe 2 di reazione al fuoco o su richiesta in classe 1 di reazione al fuoco.

Le parti metalliche verniciate devono esseri conformi alla UNI ISO 9227:2023 - Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina.

Il vetro deve essere lavorato in modo completo e definitivo prima del trattamento termico. Non è ammessa alcuna ripresa delle lavorazioni dopo la tempra.

Le tolleranze sul prodotto monolitico finito devono essere:

- Lunghezza/larghezza ≤ 2 mm
- Planarità 2 mm/m
- Diametro dei fori - 0,2+0,8 mm
- Interasse dei fori ≤ 1,5 mm

Le lastre dovranno essere temprate termicamente e presentare il bordo molato a filo lucido. Il trattamento termico di rinforzo meccanico deve essere seguito dal test termico di Heat Soak Test (HST) su tutte le lastre in modo da ottenere un prodotto di sicurezza ai sensi della norma EN 1250. Per assicurare la tenuta meccanica dell'opera, la parte in vetro temprata deve soddisfare le seguenti prescrizioni di fabbricazione: Sollecitazione di compressione superficiale: Vetro temprato s ≥90MPa. Ove la stratifica rimane a vista deve essere perfetta e priva di irregolarità. La posa in opera e la movimentazione delle lastre di vetro deve avvenire con cinghie, pinze e ventose in buono stato, conformi ed adatte al tipo di prodotto, alla sua forma e al suo peso.

2.2 Fornitura e posa in opera di arredi per monolocali

K.01 – CUCINA CON PENISOLA (n. 2)

Composta da:

- mobile base angolare con ripiani dim. 128X60x80 cm, anta in legno o legno nobilitato effetto rovere

- mobile con lavatrice integrata dim. 60X60x80 cm, anta in legno o legno nobilitato effetto rovere

- mobile base per forno compatto con cassetto e piano a induzione dim. 60X60x80 cm, anta in legno o legno nobilitato effetto rovere

- mobile base con cassetti e cassetti interni dim. 40X60x80 cm, anta in legno o legno nobilitato effetto rovere

- mobile base per lavello con cassetti, dim. 60X60x80 cm, lavello da incasso, 1 vasca, inox dim, 56x46 cm, miscelatore acciaio inox, anta in legno o legno nobilitato effetto rovere

- frigorifero sottotavolo integrato dim. 60X60x80 cm, anta in legno o legno nobilitato effetto rovere

- mobile pensile con ripiani dim. 60X37x60 cm, anta in legno o legno nobilitato rossiccio motivo a doghe verticali

- pensile con ripiani per cappa integrata dim. 60X37x60 cm, anta in legno o legno nobilitato rossiccio motivo a doghe verticali
- mobile pensile con ripiani dim. 40X37x60 cm, anta in legno o legno nobilitato rossiccio motivo a doghe verticali
- mobile pensile con scolapiatti dim. 60X37x60 cm, anta rossiccio in legno o legno nobilitato motivo a doghe verticali
- mobile pensile con ripiani dim. 60X37x60 cm, anta in legno o legno nobilitato rossiccio motivo a doghe verticali
- piano di lavoro su misura, grigio effetto terrazzo/laminato 63,6-125x2,8 cm, 45,1-63,5x2,8 cm, 45,1x63,5x2,8 cm
- rivestimento da parete su misura color acciaio inox/laminato, 1 mqx1,3 cm
- barra a LED sottopensile, intensità luminosa regolabile bianco.

S.19 – SGABELLO BAR CON SCHIENALE ALTO (n. 4)

Dimensioni: cm L50 x P44 x H63/95

Sgabello bar con schienale pieghevole, seduta e schienale con impiallacciatura in legno, struttura metallica.

D.01 – STRUTTURA LETTO (n. 2)

Struttura letto con contenitore, struttura in legno o legno nobilitato betulla/grigio 160x200 cm con testiera con mensole betulla/grigio, 240 cm

C.07 – ARMADIO CON DUE ANTE (n. 2)

Dimensioni: cm L75 x P60 x H236

Armadio con almeno uno scaffale, una barra appendiabiti ed una cassettiera piccola, scocca in legno o legno nobilitato colore grigio antracite con anta 50x229 cm in legno o legno nobiltato colore grigio-verde e anta 25x229 cm in legno o legno nobilitato con vetro a specchio.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

C.08 – ARMADIO CON DUE ANTE (n. 2)

Dimensioni: cm L75 x P60 x H236

Armadio con almeno uno scaffale e doppia barra, scocca in legno o legno nobilitato colore grigio antracite con anta 50x229 cm in legno o legno nobilitato colore grigio-verde e anta 25x229 cm in legno o legno nobilitato con vetro a specchio.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

C.09 – MOBILE CON ANTA (n. 6)

Dimensioni: cm L35 x P35 x H70

Mobile con anta e 1 ripiano, in legno o legno nobilitato colore grigio scuro.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

C.10 – MOBILE CON 2 CASSETTI (n. 6)

Dimensioni: cm L35 x P35 x H35

Mobile con 2 cassetti, in legno o legno nobilitato colore grigio scuro.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

C.11 – MOBILE CON ANTA (n. 6)

Dimensioni: cm L35 x P35 x H35

Mobile con anta, in legno o legno nobilitato colore grigio scuro.

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

A.21 – ACCESSORI DA BAGNO (n. 2 set)

Accessori da bagno comprensivi di almeno: 1 barra porta asciugamano, 1 portarotolo, 1 gancio da parete in acciaio verniciato con profilo di colore nero.

A.22 – LAMPADA DA TAVOLO (n. 4)

Lampada da tavolo con braccio e testa orientabili e regolabili a LED, nero

2.3 Fornitura ed installazione di corpi illuminanti per monolocali

I.01 – LAMPADA DA SOFFITTO A LED (n. 2)

Lampada da soffitto a LED con montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Paralume in pvc ignifugo rivestito di tessuto.

Diam. 450XH90 mm tipo Set up paralume ultra slim d45 h09 ditta Ideal Lux o similare colore nero

I.02 – LAMPADA CON MONTATURA IN METALLO DA SOFFITTO (n. 2)

Lampada con montatura in metallo e diffusore in vetro soffiato bianco acidato con fissaggio a vite. Lampadina LED G9 3W 3000 K, sorgente luminosa LED 3000 K. 5000 h di durata.

Dim.86x12xh15 cm tipo Binomio ditta Ideal Lux o similare, colore nero

I.03 – FARETTO DA SOFFITTO (n. 2)

Lampada con corpo luce in alluminio verniciato a polveri o placcato. Disponibile con sorgente GX53 o led integrato con diffusore in policarbonato opale satinato. Lampadine LED GX53 3000 K incluse, sorgente luminosa LED 3000 K, 25000 h di durata.

Dim. 10X10xh8,6 cm, tipo Spike ditta Ideal Lux o similare, colore nero

I.04– SPECCHIO OVALE (n. 2)

Specchio ovale 40x80 cm sagomato a filo lucido reversibile con retroilluminazione a led perimetrale.

2.4 Fornitura e posa di box doccia

V.01 - Box doccia angolare 90x90 cm con due ante scorrevoli, profili neri e vetro trasparente, h 90 cm.

2.5 Fornitura e posa di pareti mobili modulari per allestimenti espositivi

2.5.1 Oggetto della fornitura

Fornitura e posa in opera di sistema di pareti mobili modulari autoportanti destinate ad allestimenti espositivi, museali o fieristici, complete di ogni accessorio e componente necessario per il corretto funzionamento e finitura a regola d'arte.

P.01 – SISTEMA PARETI A (n. 1)

Dimensioni: 1 x L/P/H = 3000x450x2000 mm

Composto da elementi parete in costruzione leggera 40 mm, superficie in laminato bianco perlato inclusi piedini regolabili e molle di cui 4 x dimensione H= 2000 mm, L= 10000 mm, 2 x dimensione H=2000 mm, L= 500 mm, 2 x forma U 90° dimensione H= 2000 mm, L= 450 mm, P= 250 mm. Compresi 8 set di collegamento per connessione diritta delle pareti e 4 set di connettori a cuneo parete/parete per il collegamento tra loro di due pareti. Con protezione antincendio. Con protezione antincendio.

Reazione al fuoco: classe B-s2, d0

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

P.02 – SISTEMA PARETI B (n. 1)

Dimensioni: 1 x L/P/H = 2450x2450x2000 mm

Composto da elementi parete in costruzione leggera 40 mm, superficie in laminato bianco perlato inclusi piedini regolabili e molle di cui 6 x dimensione H= 2000 mm, L= 1000 mm, 1 x dimensione H=2000 mm, L= 665 mm, 1 x dimensione H= 2000 mm, L= 590 mm, 2 x forma U 90° dimensione H= 2000 mm, L= 450 mm, P= 250 mm, 1 x angolare dimensione H=2000 mm, L= 200 mm, P= 200 mm, 1 x angolare dimensione H=2000 mm, L= 200 mm, P= 125 mm. Compresi 12 set di collegamento per connessione diritta delle pareti e 8 set di connettori a cuneo parete/parete per il collegamento tra loro di due pareti. Con protezione antincendio.

Reazione al fuoco: classe B-s2, d0

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

P.03 – SISTEMA PARETI C (n. 1)

Dimensioni: 1 x L/P/H =3450x3000x2000 mm

Composto da elementi parete in costruzione leggera 40 mm, superficie in laminato bianco perlato inclusi piedini regolabili e molle di cui 9 x dimensione H= 2000 mm, L= 1000 mm, 1 x dimensione H=2000 mm, L= 665 mm, 1 x dimensione H= 2000 mm, L= 590 mm, 2 x forma U 90° dimensione H= 2000 mm, L= 500 mm, P= 500 mm, 1 x angolare dimensione H=2000 mm, L= 340 mm, P= 200 mm, 1 x angolare dimensione H=2000 mm, L= 200 mm, P= 125 mm. Compresi 15 set di collegamento per connessione diritta delle pareti e 8 set di connettori a cuneo parete/parete per il collegamento tra loro di due pareti. Con protezione antincendio.

Reazione al fuoco: classe B-s2, d0

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

P.04 – SISTEMA PARETI D (n. 1)

Dimensioni: 1 x L/P/H =2000x450x2000 mm

Composto da elementi parete in costruzione leggera 40 mm, superficie in laminato bianco perlato inclusi piedini regolabili e molle di cui 2 x dimensione H= 2000 mm, L= 1000 mm, 2 x dimensione H=2000 mm, L= 500 mm, 2 x forma U 90° dimensione H= 2000 mm, L= 450 mm, P= 250 mm. Compresi 6 set di collegamento per connessione diritta delle pareti e 4 set di connettori a cuneo parete/parete per il collegamento tra loro di due pareti. Con protezione antincendio.

Reazione al fuoco: classe B-s2, d0

CONFORMITÀ CAM: fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

2.5.2 Caratteristiche tecniche minime richieste

Il sistema dovrà essere costituito da pannelli modulari componibili, con le seguenti caratteristiche:

• struttura portante realizzata in profili di alluminio estruso ad elevata resistenza meccanica, atta a garantire la protezione degli spigoli e la durabilità del sistema;

• nucleo interno in materiale alleggerito tipo cartone riciclato a struttura alveolare (nido d'ape), tale da assicurare un adeguato rapporto tra leggerezza e stabilità;

• sistema di connessione tra i moduli di tipo meccanico ad alta precisione, idoneo a consentire un montaggio e smontaggio rapido, nonché la realizzazione di configurazioni lineari, angolari e curve;

• finitura superficiale idonea all'applicazione di rivestimenti temporanei (pellicole autoadesive removibili o equivalenti) per la personalizzazione grafica;

• elevata modularità e flessibilità compositiva;

• rapidità di installazione e disinstallazione, senza ricorso a lavorazioni invasive;

• adeguata stabilità strutturale in condizioni di utilizzo ordinario;

• utilizzo di materiali durevoli e riciclabili;

• riduzione degli scarti e degli imballaggi;

• reazione al fuoco: classe B-s2, d0;

• conformità CAM DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

2.5.3 Dotazioni e accessori

Il sistema dovrà essere predisposto per l'integrazione, anche successiva, di accessori e componenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• sistemi di illuminazione integrata;

• dispositivi audio e multimediali;

• sistemi di sicurezza e antifurto;

• elementi apribili (porte, finestre);

• vetrine espositive;

• pannelli con caratteristiche di isolamento acustico.

2.5.4 Certificazioni e conformità

Il prodotto dovrà essere conforme alle normative vigenti e corredato da adeguata documentazione tecnica e certificazioni di qualità rilasciate da enti terzi accreditati (es. certificazione TÜV o equivalente).

Dovranno inoltre essere fornite le certificazioni relative al comportamento al fuoco.

2.5.5 Modalità di esecuzione

• La posa in opera dovrà essere eseguita da personale qualificato, nel rispetto delle indicazioni del produttore e delle normative vigenti in materia di sicurezza.

• Il sistema dovrà essere consegnato completo, perfettamente funzionante e pronto all'uso.

3. Conformità CAM

Tutti gli arredi dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022, ove applicabili all'oggetto dell'Appalto Specifico.

Tutti gli articoli proposti dovranno essere progettati all'origine e realizzati con materiali facilmente riciclabili, in modo che legno, metalli e plastica siano agevolmente separabili tra loro.

Gli arredi dovranno essere completamente smontabili, assemblati con sistemi privi di colla e aggregabili in qualsiasi momento, a seconda delle necessità. In caso di rottura accidentale, dovrà essere possibile accedere senza difficoltà ai punti di connessione tra le componenti e sostituire separatamente la schiena, i fianchi, i top e fondi, le ante, i ripiani e le cerniere dei mobili, nonché i piani e le gambe dei tavoli con l'utilizzo di semplici strumenti manuali di facile impiego. Tali caratteristiche dovranno consentire il prolungamento della durata nel tempo degli arredi.

Tutti gli imballi utilizzati dovranno essere facilmente riciclabili e/o costituiti da materiale proveniente da riciclo. In particolare, l'imballaggio (primario, secondario e terziario) dovrà essere costituito da cartone ondulato e polietilene, entrambi materiali riciclabili al 100% e conformi alle normative vigenti.

4. Caratteristiche per norme di sicurezza al fuoco

La fornitura del materiale di arredo e gli accessori devono rispettare le indicazioni sulla classe di reazione al fuoco Classificata nel Gruppo GM2 indicato nel D.M. 3.08.2015 e ss.mm.ii.

Dovranno essere rispettati per ogni materiale le tabelle S.1-5 e S.1-6 del Decreto e precisamente:

<table>
<tr><th rowspan="2">Descrizione materiali</th><th colspan="2">GM1</th><th colspan="2">GM2</th><th colspan="2">GM3</th></tr>
<tr><th>Ita</th><th>EU</th><th>Ita</th><th>EU</th><th>Ita</th><th>EU</th></tr>
<tr><td>Mobili imbottiti (poltrone, divani, divani letto, materassi, sommier, guanciali, topper, cuscini, sedie imbottite)</td><td>1 IM</td><td rowspan="6">[na]</td><td>1 IM</td><td rowspan="6">[na]</td><td>2 IM</td><td rowspan="6">[na]</td></tr>
<tr><td>Bedding
(coperte, copriletti, coprimaterassi)</td><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">2</td></tr>
<tr><td>Mobili fissati e non agli elementi strutturali
(sedie e sedili non imbottiti)</td></tr>
<tr><td>Tendoni per tensostrutture,
strutture pressostatiche e tunnel mobili</td></tr>
<tr><td>Sipari, drappeggi, tendaggi</td></tr>
<tr><td>Materiale scenico, scenari fissi e mobili
(quinte, velari, tendaggi e simili)</td></tr>
<tr><td colspan="7">[na] Non applicabile</td></tr>
</table>

Tabella S.1-5: Classificazione in gruppi per arredamento, scenografie, tendoni per coperture

Descrizione materiali	GM1	GM2	GM3
	EU	EU	EU
Rivestimenti a soffitto [1]	A2-s1,d0	B-s2,d0	C-s2,d0
Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2]			
Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta)			
Rivestimenti a parete [1]	B-s1,d0		
Partizioni interne, pareti, pareti sospese			
Rivestimenti a pavimento [1]	B_{fl}-s1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s2
Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile)			
[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi omologati ai sensi del DM 6/3/1992, questi ultimi devono essere idonei all'impiego previsto e avere la classificazione indicata di seguito (per classi differenti da A2): GM1 e GM2 in classe 1; GM3 in classe 2; per i prodotti vernicianti marcati CE, questi ultimi devono avere indicata la corrispondente classificazione. [2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell'intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l'ultimo strato esterno.			

Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento

Nel caso di arredi ancorati alle strutture (pareti), gli stessi dovranno rispettare la categoria di riferimento GM2 e quindi la classe di reazione al fuoco “1”. Le sedute se non imbottite dovranno avere classe di reazione al fuoco non inferiore ad “1” ed “1IM” se imbottite.

Dovrà inoltre essere fornita la seguente documentazione:

• Dichiarazione sui Prodotti utilizzati sugli attraversamenti dei compartimenti antincendio a firma di un Tecnico Antincendio abilitato iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del DLgs 139/06. Detta Dichiarazione deve essere redatta su stampato ministeriale “MOD. PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD” ai fini della reazione e della resistenza al fuoco.

• As built con indicazione degli arredi forniti a firma del direttore tecnico dell’Impresa o da professionista Abilitato;

• Schede tecniche dei materiali utilizzati;

• Dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati);

• Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati CE sulla verifica di forza di sfondamento verso l’esterno redatta dall’Istituto Giordano n. 3597716;

oppure:

- copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE);
- documento di trasporto (DDT) presso il cantiere in oggetto.

5. Campionatura e accettazione dei materiali

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dell'esecuzione i campioni di tutti i materiali impiegati e dei relativi componenti accessori previsti dal progetto; ai fini dell'accettazione degli stessi, essi dovranno essere approvati. L'Appaltatore dovrà fornire a sua cura e spese tutte le schede tecniche, i certificati delle prove di laboratorio rilasciati da Istituti autorizzati, le campionature dei materiali, i manufatti ed i componenti qualora richiesti dall’Amministrazione appaltante o dalla Direzione dell'esecuzione.

In particolare, per tutti i materiali utilizzati nella realizzazione degli allestimenti, la ditta affidataria dovrà presentare alla Direzione dell'esecuzione i relativi certificati comprovanti l’omologazione del materiale stesso nella classe di reazione al fuoco e di conformità alle modalità d'uso e alle disposizioni normative applicate, nonché tutta la documentazione necessaria a comprovare la corretta esecuzione, sotto il profilo della sicurezza, delle opere di allestimento, ai sensi della nuova Normativa Europea in vigore.

L'Appaltatore non dovrà confermare ordini o impiegare materiali fino a quando non sia stata data l'approvazione da parte della Direzione dell'esecuzione.

Gli elementi realizzati come campionatura che dovessero presentare caratteristiche tali da potere essere impiegati nella fornitura finale potranno essere considerati “preserie” della fornitura stessa, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione appaltante e della Direzione dell'esecuzione.

Prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere ed in corso d'opera, l'Appaltatore ha l'obbligo di produrre modello/campionatura in scala 1:1, di tutte le tipologie di opere o porzioni di queste, che la Direzione dell'esecuzione vorrà richiedere e sui quali la Direzione dell'esecuzione stessa si riserverà di apportare e decidere modifiche nel numero e nella consistenza che riterrà opportuna nell'interesse della buona riuscita dei lavori senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura; in ogni caso non vengono considerate modifiche gli interventi disposti dalla Direzione dell'esecuzione per risolvere aspetti di dettaglio. Dovranno essere forniti campioni delle finiture per tutti gli allestimenti ed elementi di arredo messi in opera, i quali verranno scelti a giudizio insindacabili della DE. I campioni forniti dovranno essere lasciati nella disposizione della DE per opportuni raffronti rispetto agli altri elementi oggetto di fornitura.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato e a quelle dei grafici di progetto ed essere della migliore qualità; essi possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dell'esecuzione.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione dell'esecuzione può rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Affidatario deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Affidatario non effettui la rimozione nel termine stabilito, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Affidatario, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

L'Affidatario che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto a maggiori compensi.

6. Imballaggio e trasporti dei manufatti

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere protetti in modo idoneo, con imballaggi chiusi e sigillati onde evitare lesioni e danni di qualsiasi natura. Il materiale dovrà essere opportunamente suddiviso e confezionato in modo da consentire la sua trasportabilità manuale nel luogo di posa, considerate le condizioni del luogo stesso, di cui l'affidatario si dichiara pienamente edotto. I costi per il trasporto, l'imballaggio, il collocamento in opera in qualsiasi posizione o altezza previsti in progetto, la rimozione e smaltimento degli imballaggi, si intendono conglobati nei prezzi della fornitura.

Ai sensi del D.M. 23 giugno 2022, Ministero della transizione ecologica, Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni, gli eventuali imballaggi devono essere costituiti da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system" . L'allontanamento, la rimozione finale, lo smaltimento degli imballaggi è onere dell'appaltatore.

L'Affidatario sarà unico responsabile della conservazione delle forniture nel corso di tutte le movimentazioni occorrenti nell'ambito del luogo dell'allestimento, fino alla collocazione finale approvata dalla Direzione dell'esecuzione. Sarà onere dell'Affidatario proteggere le forniture con adeguati imballaggi e attuare tutte le misure necessarie alla corretta conservazione e salvaguardia delle stesse nel corso delle movimentazioni e delle collocazioni nell'ambito del luogo dell'allestimento.

È presente nelle immediate vicinanze del centro culturale un'area adibita a parcheggio scoperto accessibile ai mezzi meccanici da via Aspetti (Piazzale Azzurri d'Italia).

7. Oneri a carico dell'appaltatore

A carico dell'appaltatore i seguenti oneri e obblighi:

- Sopralluoghi in sito, rilievo geometrico e verifica, anteriormente alla fornitura e montaggio degli allestimenti di tutte le misure indicate negli elaborati grafici di progetto e delle corrispondenti misure planimetriche ed altimetriche dei locali interessati dalle dette lavorazioni;
- Sviluppo dei disegni costruttivi delle forniture, vistati, prima dell'esecuzione, dalla direzione dell'esecuzione. Gli elaborati costruttivi dovranno essere rispondenti fedelmente a quanto contenuto negli elaborati architettonici e al design, di cui al presente Progetto, e dovranno essere approvati dal Progettista. Il giudizio del Progettista è insindacabile. Non è possibile procedere ad alcuna esecuzione senza che sia avvenuta l'approvazione dei disegni costruttivi di dettaglio fornitura.
- La sottoposizione all'approvazione della D.E. di tutti i materiali e campionature da essa ritenuti necessari alla realizzazione dell'opera prima del loro effettivo impiego.
- Verifiche di tipo statico, dimensionamento di sistemi e componenti, eventualmente relazioni di calcolo, e premontaggio in officina e/o laboratorio per gli allestimenti che presentano caratteristiche costruttive, scenografiche ed estetiche particolari o in relazione alla tipologia e all'uso.

- Sono a carico dell'Appaltatore i cablaggi degli impianti di illuminazione e la consegna della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 del D.M. n°37/08.
- Tracciamenti in sito per la corretta collocazione e dimensione degli allestimenti.
- La predisposizione degli accorgimenti e degli allestimenti provvisori necessari per la protezione e conservazione delle pavimentazioni, delle murature e dei serramenti esistenti.
- L'adattamento della fornitura alle condizioni dei locali esistenti (spessoramenti, tamponature, profili coprigiunti, aggiustamenti vari).
- Il riscontro di eventuali interferenze impiantistiche non registrate nel progetto che possano arrecare disturbo al regolare collocamento degli allestimenti e la loro immediata segnalazione alla Direzione dell'esecuzione.
- La buona esecuzione della fornitura dovrà essere garantita dall'Appaltatore con la nomina di una persona con comprovata esperienza nell'ambito di interventi di allestimento di spazi pubblici e centri culturali che assumerà veste di Responsabile della fornitura, unico referente della Direzione dell'esecuzione.
- Il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera della recinzione, ove necessario, secondo le norme di legge nel cantiere di lavoro.
- Lo smontaggio ed il rimontaggio di tutte quelle opere che fossero di intralcio all'installazione degli arredi e dei relativi allacciamenti oggetto dell'appalto (vetrine, controsoffitti, infissi, terminali di impianti ecc.).
- Il ripristino a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti o quant'altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato durante l'esecuzione della fornitura e dei connessi lavori complementari e fino all'emissione del certificato di verifica di conformità, così come accertato dalla Direzione dell'esecuzione.
- La pulizia quotidiana dei locali e delle vie di transito, col personale necessario, da tutti i materiali di rifiuto delle proprie lavorazioni e lo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature, imballaggi e dei materiali residui, con smaltimento a discarica di quanto non riutilizzabile.
- Protezione mediante fasciature, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti per difenderli da rotture, guasti, manomissioni.
- I ponti di servizio, piani di carico, puntellature ed ogni altra opera provvisionale nonché i mezzi d'opera e il personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali per l'esecuzione di tutta la fornitura.
- Il perfetto coordinamento delle attività, delle maestranze, di tutti i fornitori e di tutte quelle imprese che eventualmente concorreranno alla fornitura.
- Il provvedere a propria cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento presso le sedi delle forniture degli arredi, allo scarico ed al trasporto degli stessi negli eventuali luoghi di deposito, situati nell'interno dei fabbricati o a piè d'opera, secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione appaltante.
- L'adozione nell'esecuzione di tutta la fornitura dei procedimenti e delle cautele necessarie, per garantire la vita, l'incolumità e la salute degli operai, delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi nel rispetto delle norme vigenti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
- Per tutti gli allestimenti s'intendono compresi: la fornitura, la posa, il trasporto in cantiere dei materiali necessari, lo scarico e l'accatastamento, il tiro al piano e l'avvicinamento al luogo di posa. Qualora le lavorazioni fossero ad altezze tali da richiedere l'utilizzo di trabattelli, ponteggi e similari, s'intende che l'Appaltatore dovrà provvedere a proprio carico all'installazione degli stessi ai fini di potere realizzare l'opera in conformità al progetto e alle norme di sicurezza. Inoltre saranno compresi: la protezione dei manufatti fino alla consegna dell'opera finita, la pulizia finale e tutto ciò che occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
- Nei casi in cui il progetto prevede lo smontaggio e la rimozione di parti esistenti, l'Appaltatore dovrà farsi carico dello stoccaggio, dell'accatastamento e/o dello smaltimento degli elementi in oggetto in luoghi indicati dall'Amministrazione appaltante.