

LEGENDA

- NUOVE TERZERE $i=140\text{cm}$ B15xH12
- DOPPIO TAVOLATO 4.0+2.5 cm
- DOPPIO TAVOLATO 2.5+2.5 cm
- CAxx CAPRIATA ZONA "A"
- CzAxx CAPRIATA ZOPPA ZONA "A"

INTERVENTO SULLE CAPRIATE

VERIFICA ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DELLA FERRAMENTA DI PRESIDIO DEI NODI DELLE CAPRIATE LIGNEE. I PIATTI METALLICI DI 5mm DI SPESSORE DOVRANNO ESSERE DISPOSTI SU ENTRAMBE LE FACCE E FISSATI CON VITI DA LEGNO DISPOSTE A QUINCONCE.

LEGNO

TRAVI IN LEGNO MASSICCIO: ABETE - classe minima C24 (UNI EN 338)
TAVOLATO M/F: ABETE - classe minima C20

CHIODI E VITI DA LEGNO

VITI

TIPO ROTHOBLAAS HBS AUTOPERFORANTI O EQUIVALENTI

SPAZIATURA MINIMA E DISTANZA DAI BORDI PER LE VITI (VEDI UNI EN 1995-1-1:2005 E/O SCHEDE TECNICHE PRODUTTORE)

NOTA

VERIFICARE TUTTE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI PROCEDERE CON LE FORNITURE ED I LAVORI. IN CASO DI ECCESSIVE DISCREPANZE AVISARE LA D.L.L.

Consolidamento statico del complesso edilizio nell'ambito dei
Lavori di Restauro della scuola "Ardigò - Mameli"
via Agnusdei - PADOVA

Committente


Comune di Padova – Settore Lavori Pubblici
Via Tommaseo, 60
35131 Padova (PD)

Intervento


INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO

CAPRIATE ZONA "C"


SCALA 1:50



DOPPIO TAVOLATO LIGNEO 2.5+2.5cm



DOPPIO TAVOLATO LIGNEO 4.0+2.5cm



ing. Alessandro GASPARINI

via S. Mattia n.17 - 35121 PADOVA
tel.: 049/8789913 - fax: 049/8312080
e-mail: posta@studioingegneria.com

Collaborazione:

Oggetto

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA COPERTURA

Tavola

S.03

Ns. Rif.: 1454

Data: maggio 2018

Rev. 00

Rev.	Data	Note
00	mag. 2018	EMISSIONE

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO FACENDO DIVIETO DI RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE