



NOTA
VERIFICARE TUTTE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI PROCEDERE CON LE FORNITURE ED I LAVORI. IN CASO DI ECCESSIVE DISCREPANZE AVISARE LA D.L.L.

LEGENDA

— LESIONI

AREA INTERVENTO DI SCUCI-CUCI
($\pm 25\text{cm}$ DA ENTRAMBE I LATI DELLA LESIONE)

NOTA IMPORTANTE INTERVENTI SCUCI-CUCI:
IN PROSPETTO E SEZIONE SONO RAPPRESENTATE LE LESIONI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVE. VERIFICARE SUL POSTO LA PRESENZA DI ULTERIORI LESIONI DA RIPRISTINARE CON IL MEDESIMO INTERVENTO DI SCUCI-CUCI.
IN CASO DI DUBBI SULLA NECESSITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO AVVISARE LA D.L.L.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI				
STRUTTURE	CALCESTRUZZO			ACCIAIO
	CLASSE	CLASSE DI ESPOSIZIONE	CLASSE DI CONSISTENZA	TIPOLOGIA
MAGRONE	C16/20	—	—	—
STRUTTURE DI FONDAZIONE	C25/30	XC2	S4	B450C contr.
MURATURA PORTANTE	ELEMENTI			MALTA
	PIENI — fbk(blocco) > 15 MPa % fori < 15%			CLASSE M5

PRESCRIZIONI (salvo diversa indicazione)			
COPRIFERRO MINIMO FONDAZIONI:	4 cm	SOVRAPPOSIZIONE MINIMA BARRE:	60 diametri
DIAMETRO MASSIMO INERTE CLS:	2 cm	SOVRAPPOSIZIONE MINIMA RETI E.S.:	2 maglie

Consolidamento statico del complesso edilizio nell'ambito dei
Lavori di Restauro della scuola "Ardigò - Mameli"
via Agnusdei - PADOVA

Committente

Comune di Padova – Settore Lavori Pubblici
Via Tommaseo, 60
35131 Padova (PD)

Intervento

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO

ing. Alessandro GASPARINI

via S. Mattia n.17 - 35121 PADOVA
tel.: 049/6789913 - fax: 049/8312080
e-mail: posta@studioSingereria.com

Collaborazione:

Oggetto

AULETTA - EX TEATRINO
INTERVENTO 1: SCUCI - CUCI

Tavola

S.04

Ns. Rif.: 1454

Data: maggio 2018

Rev. 00

Rev.	Data	Note
00	mag. 2018	EMISSIONE

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO FACENDO DIVIETO DI RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE